

Produktdatenblatt

Art. Nr. 98.530.1203.0

Systemverteiler CPO 3P Ver/6xGST

System gesis® CPO – vorverdrahtet für die steckbare dezentrale Energieverteilung. Im aus 1 mm verzinkten Stahlblech gefertigten Systemverteiler dient eine Kabelverschraubung als Eingang für die feste Verdrahtung, welche auf Klemme angeschlossen wird. Es stehen sechs 3-polige gesis® CLASSIC Ausgänge für die Energieverteilung zur Verfügung. Somit kann die 3-phasige Einspeisung pro Phase je zweimal 1-phasig abgegriffen werden und ist steckbar anschließbar. Die sechs 3-poligen gesis® CLASSIC Ausgänge sind farblich schwarz kodiert.



Art. Nr.	98.530.1203.0
EAN	4049088645587
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Art des Verteilers	Energieverteiler
Bemessungsspannung	230 V
Bemessungsstrom	20 A
Polzahl	3
Schutzart (IP)	IP30
Halogenfrei	ja
Werkstoff des Gehäuses	Metall
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung	verzinkt
Befestigungsmöglichkeit	ja

Ausgang

Anzahl der Ausgänge	6
Art der Ausgänge	gesis® CLASSIC
Phasenabgriff	L1-L3
Phasenabgriff je Phase	2
Polkennzeichnung	L, N, PE
Mechanische Codierung	Code 1
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Art der Verriegelung	im Steckverbinder integriert
Steckverbindertyp Ausgang	GST18i3 Buchse

Eingang

Anzahl der Eingänge	1
Art der Eingänge	Kabelverschraubung

Abmessungen

Tiefe	45 mm
Breite	300 mm
Höhe	150 mm

Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
----------	-----	--------------



92.932.3053.1	Steckverbinder GST18I3S S1 ZR1 SW	GST18I3 Steckverbinder, Polzahl 3, Stecker, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Kabeldurchmesser 6,5 - 10,5 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
92.238.1000.1	Konfektionierte Leitung GST18I3K1BS 25 10SW	GST18I3 Verbindungsleitung, Buchse - Stecker, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 1 m, Leiter-Nennquerschnitt 2,5 mm ² , Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
92.238.3000.1	Konfektionierte Leitung GST18I3K1BS 25 30SW	GST18I3 Verbindungsleitung, Buchse - Stecker, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 3 m, Leiter-Nennquerschnitt 2,5 mm ² , Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
92.238.5000.1	Konfektionierte Leitung GST18I3K1BS 25 50SW	GST18I3 Verbindungsleitung, Buchse - Stecker, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 5 m, Leiter-Nennquerschnitt 2,5 mm ² , Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz

