

Konverter RS 422 zu TTY, männlich (9-polig) zu weiblich (15-polig), verschraubbar mit RS-422-Schnittstelle, Kabelabgang 180°, zum Anschluss von SIMATIC S5



Allgemeine Informationen

Produkttyp-Bezeichnung	Konverter RS 422 zu TTY
------------------------	-------------------------

Aufbauart/Montage

Wand-/Direktmontage	Ja; am HMI anschraubbar
---------------------	-------------------------

Schnittstellen

Schnittstelle HMI Seite	
• Anzahl Pins HMI Seite	9; Stift (RS422)
Schnittstelle Device-Seite	
• Anzahl Pins Device Seite	15; Buchse (TTY)

Normen, Zulassungen, Zertifikate

CE-Kennzeichen	Ja
RoHS-Konformität	Ja
China-RoHS-Konformität	Ja

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	0 °C
• max.	55 °C

Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• min.	-20 °C
• max.	70 °C
Relative Luftfeuchte	
• Betrieb, max.	95 %
Mechanik/Material	
Material des Gehäuses (frontseitig)	
• Kunststoff	Ja
Schraubentyp	
• Flach	Ja; HMI Seite
Maße	
Breite	42 mm
Höhe	62 mm
Dicke	11 mm
Gewichte	
ohne Verpackung	28 g
Lieferumfang	
Liefermenge in Stück	1
Sonstiges	
Zielgeräte	für alle SIMATIC HMI RS422 Schnittstellen geeignet, Details siehe Betriebsanleitung des jeweiligen Gerätes
Nutzbar in folgenden Produkten	
• Produkt 1	6AV6642-0*
• Produkt 2	6AV6542-0*
• Produkt 3	6AV6545-0*
• Produkt 4	6AV6644-*
• Produkt 5	6AV6545-8*
• Produkt 6	6AV6640-0C*
• Produkt 7	6AV6643-7BA00-*
• Produkt 8	6AV6643-7CD00-*
• Produkt 9	6AV6643-7DD00-*
• Produkt 10	6av2124-0*
• Produkt 11	6av2124-1*
• Produkt 12	6AV2124-2*
• Produkt 13	6AV6647-0*
• Produkt 14	6AV6643-8*
• Produkt 15	6AV2123-2*
letzte Änderung:	13.04.2017 