

Produktinformation Oleveon 235/49 E PC
TOC: 52 221 04

Ausschreibungstext
Feuchtraum-Anbauleuchte. Mit PC - Abdeckwanne. Wanne innen prismiert, außen glatt. Feuchtraum-Anbauleuchte. Mit PC - Abdeckwanne. Mit integriertem 3-poligem Anschlusssystem im Leuchtendach. Wanne innen prismiert, außen glatt. Für 2 T5 Leuchtstofflampen 35 W oder 49 W. Schutzart IP65. Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.








Datei TX032845
2 x T5 35 W

B30
Eta LB 0,80

c0-c180
c90-c270



Datei TX020669
2 x T5 49 W
···(49W)
B30
Eta LB 0,79

c0-c180
c90-c270

Gewicht	**3,597 kg**
Schutzart	**IP66**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**850 °C**
Schlagfestigkeit	**6 J**
DIN 5040	**B30**
Sockel	**G5**
Eta $_{LB}$	**0,80**

L x B x H (mm): **1573x145x108**

Lieferbares Zubehör

TOC:	**Artikel**
53 194 00	Oleveon Z-INOX 1500
52 926 00	Oleveon ZLV 5x1500

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/09/01 GMDM Global Material Data Management