

Haupt-Akku 7,2V für Mobile Panel 277 IWLAN, Mobile Panel 277F IWLAN, Mobile Panel 277 IWLAN V2, Mobile Panel 277F IWLAN V2, Mobile Panel 277F IWLAN (RFID- Tag)



Allgemeine Informationen

Produkttyp-Bezeichnung	Hauptakku Mobile Panel IWLAN
------------------------	------------------------------

Aufbauart/Montage

Wand-/Direktmontage	Ja; im HMI Geräte Batteriefach
---------------------	--------------------------------

Versorgungsspannung

Spannungsart der Versorgungsspannung	DC
Nennwert (DC)	7,2 V

Batterie

Batteriestandsanzeige	Nein
Batteriekapazität	5,1 A·h
wiederaufladbar	Ja

Bauform

• Sonderbauform	Ja; gebogen
-----------------	-------------

Technologie

• Lithium-Ionen	Ja; 2ICR19/65-2 CGR
-----------------	---------------------

Akku

Energiedichte	36,7 Wh/kg; Energiedichte: 36,7 Wh bei 264 Gramm
---------------	--

Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
UL-Zulassung	Ja
cULus	Ja
RoHS-Konformität	Ja
China-RoHS-Konformität	Ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	0 °C; Nicht darunter aufladen
• max.	55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• min.	-20 °C; Die Lagerfähigkeit bei Raumtemperatur beträgt 10 Jahre mit einem Kapazitätsverlust von 1 % pro Jahr
• max.	70 °C; Die Lagerfähigkeit bei Raumtemperatur beträgt 10 Jahre mit einem Kapazitätsverlust von 1 % pro Jahr
Relative Luftfeuchte	
• Betrieb, max.	90 %
Maße	
Breite	75 mm
Höhe	78 mm
Dicke	33 mm
Gewichte	
ohne Verpackung	320 g
Lieferumfang	
Liefermenge in Stück	1
Sonstiges	
Zielgeräte	für Mobile Panel 277 IWLAN, Mobile Panel 277F IWLAN, Mobile Panel 277 IWLAN V2, Mobile Panel 277F IWLAN V2, Mobile Panel 277F IWLAN (RFID-Tag)
Nutzbar in folgenden Produkten	
• Produkt 1	6AV6645-0DD01-0AX0
• Produkt 2	6AV6645-0DE01-0AX0
• Produkt 3	6AV6645-0DB01-0AX0
• Produkt 4	6AV6645-0DC01-0AX0
• Produkt 5	6AV6645-0DD01-0AX1
• Produkt 6	6AV6645-0DE01-0AX1
• Produkt 7	6AV6645-0EB01-0AX1
• Produkt 8	6AV6645-0EC01-0AX1
• Produkt 9	6AV6645-0EF01-0AX1
letzte Änderung:	11.04.2017 