

Produkttyp-Bezeichnung

Edelstahlgehäuse in Schutzart IP68

Edelstahlgehäuse in Schutzart IP68; passend für SIMATIC RTU3030C; Temperaturbereich -60 bis +135°C; Oberfläche matt; Deckel mit Pin-Torx Schrauben und Vorhängeschlossvorrichtung 7 Kabeldurchlässe und Durchlass für Mobilfunkantenne vorbereitet; Bitte Kabelverschraubungen und Verschlussstopfen in der erforderlichen Anzahl separat bestellen



Eignung zur Verwendung	IP68 Schutz 1 m / 24 h
Eignung zum Einsatz	Geeignet für SIMATIC RTU3030C mit der Artikelnummer 6NH3112-3BA00-0XX0
Mechanische Daten	
Material	Edelstahl (1.4301, V2A)
Farbe	Oberfläche matt
Zulässige Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	
• während Betrieb	-60 ... +135 °C
• während Lagerung	-60 ... +135 °C
• während Transport	-60 ... +135 °C
relative Luftfeuchte	
• bei 30 °C / ohne Kondensation / während Betrieb / maximal	95 %
Schutzart IP	IP68; 1 m / 24 h, Montagehinweis beachten
Bauform, Maße und Gewichte	
Breite	300 mm
Höhe	300 mm

Tiefe	150 mm
Nettogewicht	5960 g
Bauform des Schraubenkopfs / Torx	Ja; Pin-Torx
Einbau- bzw. Montagehinweis	Erforderliche Anzugsdrehmomente: Kabelverschraubung mit der Artikelnummer 6NH3112-3BA00-1XX4: Hutmutter 5 - 6 Nm, Stutzen 3,5 - 4,5 Nm, Verschlussstopfen mit der Artikelnummer 6NH3112-3BA00-1XX5: 2,5 3,5 Nm

Weitere Informationen / Internet Links

Internet-Link	
• zur Webseite: TIA Selection Tool • zur Webseite: IWLAN • zur Webseite: Industrielle Kommunikation • zur Webseite: Industry Mall • zur Webseite: Information und Download Center • zur Webseite: Bilddatenbank • zur Webseite: CAx-Download-Manager • zur Webseite: Industry Online Support	http://www.siemens.com/tia-selection-tool http://www.siemens.com/iwlan http://www.siemens.com/simatic-net https://mall.industry.siemens.com http://www.siemens.com/industry/infocenter http://automation.siemens.com/bilddb http://www.siemens.com/cax https://support.industry.siemens.com

letzte Änderung: 28.03.2017 