

## Anbausteckdose mit Neigung - Flansch 85x85, Befestigung 70x70




| Artikelbeschreibung      |                        |
|--------------------------|------------------------|
| BALS-Art.-Nr             | 12520                  |
| EAN                      | 4024941125208          |
| Produktgruppe            | Anbausteckdose geneigt |
| Stromstärke              | 16A                    |
| Polzahl                  | 4p                     |
| Anordnung der Phasen     | 3P+PE                  |
| Lage des Schutzkontaktes | 10h                    |
| Spannung                 | > 50V~                 |

| Artikelbeschreibung            |                                                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Frequenz                       | 100 bis einschließlich 300Hz                                        |
| Schutzart                      | IP44                                                                |
| Kennfarbe                      | grün                                                                |
| Gerätefarbe                    | Klappdeckel grün RAL 6002, Gehäuse grau RAL 7035                    |
| Anschluss technik              | mit Schraubklemme                                                   |
| Maximaler Leiterquerschnitt    | 4,0 qmm                                                             |
| Kabeleinführung                | sonstige                                                            |
| Geräte-Höhe                    | 85mm                                                                |
| Geräte-Breite                  | 85mm                                                                |
| Geräte-Tiefe                   | 87mm                                                                |
| Flanschmaß vertikal in mm      | 85mm                                                                |
| Flanschmaß horizontal in mm    | 85mm                                                                |
| Bohrlochabstand vertikal in mm | 70mm                                                                |
| Bohrlochabstand horizontal in  | 70mm                                                                |
| Gehäusematerial                | Polyamid                                                            |
| Kontakte                       | Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank |

| Zusätzliche technische Informationen |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
|                                      | Die Neigung beträgt 20° |

| Logistikdaten  |                  |
|----------------|------------------|
| Einzelgewicht  | 0,155 kg / Stück |
| Verpackungsart | Tüte             |
| Inhaltsmenge   | 1 ST             |
| EAN            | 4024941125208    |
| Länge          | 87 mm            |
| Breite         | 85 mm            |
| Höhe           | 85 mm            |
| Gewicht        | 0,156 kg         |
| Volumen        | 628,575 ccm      |
| Verpackungsart | Karton           |
| Inhaltsmenge   | 10 ST            |
| EAN            | 4024941820691    |
| Länge          | 245 mm           |
| Breite         | 177 mm           |
| Höhe           | 185 mm           |
| Gewicht        | 1,683 kg         |
| Volumen        | 7.140 ccm        |



| Ampere                     | 16   | 16   | 16   | 32   | 32   | 32   |  |
|----------------------------|------|------|------|------|------|------|--|
| Polzahl                    | 3    | 4    | 5    | 3    | 4    | 5    |  |
| a                          | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |  |
| b                          | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |  |
| c                          | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |  |
| d                          | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |  |
| e Ø                        | 5,5  | 5,5  | 5,5  | 5,5  | 5,5  | 5,5  |  |
| f                          | 8,0  | 8,0  | 8,0  | 8,0  | 8,0  | 8,0  |  |
| h                          | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 50,0 | 50,0 | 34,0 |  |
| i                          | 48,0 | 50,0 | 54,0 | 63,0 | 63,0 | 60,0 |  |
| k                          | 57,0 | 65,0 | 70,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 |  |
| l                          | 57,0 | 65,0 | 70,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 |  |
| α                          | 20°  | 20°  | 20°  | 20°  | 20°  | 20°  |  |
| Leiter mm <sup>2</sup> min | 1,5  | 1,5  | 1,5  | 2,5  | 2,5  | 2,5  |  |
| Leiter mm <sup>2</sup> max | 4    | 4    | 4    | 10   | 10   | 10   |  |