

SCC-10KEIF

SANTEC 720p HD-CVI IR-Kuppelkamera,
3.6 mm Fixobjektiv, IR-LED 20 m, 12 V DC

PRODUKTBESCHREIBUNG

Anwendung:

SANTEC CVI Tag/Nacht-Domekamera für den Innenbereich. Durch den eingebauten IR- Scheinwerfer mit einer Reichweite bis zu 20 m und Festobjetiv 3,6 mm Brennweite, ist sie nicht nur am Tage sondern nachts einsetzbar. Die Auflösung ist 720p bei Bildern / Sekunde.

Technische Spezifikationen:

Typ	Tag/Nacht Kuppelkamera
Videonorm	CVI-PAL
Format Bildsensor	1/2.9" 1 MegaPix
Typ Bildsensor	1/2.9" CMOS
Horizontale Bildauflösung (TVL)	720p
Aktive Bildelemente	1280(H) x 720(V)
Signalverarbeitung	Digital (DSP)
Synchronisation	Intern
Objektivtyp	Festbrennweite
Objektivbrennweite	3,6mm
Blickwinkel horizontal	69°
IR-Sperrfilter	IR-Sperrfilter (mechanisch)
Lichtempfindlichkeit	0,01 / 0,0 Lux
Automatische Verstärkungsreglung (AGC)	AGC
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	2D
Videoausgang	BNC, 75 Ohm 1 Vss

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
info@santec-video.com, www.santec-video.com

Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

Technische Spezifikationen:

Vandalismusgeschützt	Nein
Kamerabefestigung	Wandarm mit Kabelmanagement
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäuseausführung	Kunststoff
Integrierter IR-Scheinwerfer	Ja
Leucht-Reichweite (m)	bis zu 20
IR-Ausleuchtwinkel horizontal	50 °
IR-Ausleuchtwinkel vertikal	30 °
IR-Wellenlänge (nm)	850
Betriebsspannung	12 V DC
Leistungsaufnahme (Watt)	2
Betriebstemperatur (°C)	-30 bis +60
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	30 - 90
Abmessungen DxH (mm)	85x69
Gewicht	200 g
Kennzeichnung	CE
Besonderheiten	Koaxübertragung bis zu 500m, Smart-IR

Hinweis:

Die Reichweite der IR-Strahler ist stark abhängig vom Einsatzort und von der Umgebung. Stark absorbierende Flächen, wie z.B. dunkle raue Strukturen (Boden, Rasen, Asphalt) können zu einer deutlichen Verringerung der maximalen Reichweite führen.

Empfohlenes Zubehör:

VCA-12V-1.5ASA	SANTEC Stabilisiertes Steckernetzteil, 230 V AC / 12 V DC, 1,5 A, Steckanschluss/Adapter
KOAX-0.6/100	Koaxial-Kabel 0,6 / 3,7 75 Ohm Innenverlegung, 100 m Ring

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
info@santec-video.com, www.santec-video.com

Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.