



672261.002



Serie: Flat Polymero® Decken- und Wandleuchten

Montageart: Deckenanbau, Wandanbau
 Schutzart: **IP 40**
 Schutzklasse: I
 Lampe: LED + LED 1 W
 Abmessungen: D 620, H 160
 Lieferbare Farbe: weiß

Halterung Metall pulverbeschichtet. Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss. Abdeckung Kunststoff (PMMA) opal. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest. Statusanzeige an der Leuchte.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät	Konverter
Betriebsgerät 3	EVG nur im Notbetrieb
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Bemessungs-Leistung	41 W
Leuchten an Sicherung B10A	15
Leuchten an Sicherung B16A	25
Leuchten an Sicherung C10A	26
Leuchten an Sicherung C16A	42

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse konventionelles Leuchtmittel	Kennzeichen nicht erforderlich
Energieeffizienzklasse LED Leuchtmittel	Kennzeichen nicht erforderlich
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A++

Lampe 1:

Sockel	
Lichtfarbe	830
Lampenanzahl	16
Lampe	LED
Farbtemperatur	3000K
Lebensdauer	

Zusatzlampe:

Anzahl Zusatzlampe	2
Zusatzlampe (SAP)	LED
Leistung	1,00 W

Maße und Gewichte:

Durchmesser D	620 mm
Höhe H	160 mm
Einbauöffnung	
Deckenstärke	
Gewicht	4,38 kg

Lichttechnik:

UGR	18,5
Ausstrahl-Winkel	116°
Bemessungs-Lichtstrom	4.050 lm
Farbwiedergabeindex	80

Sicherheitsbeleuchtung:

Montageart	Deckenanbau, Wandanbau
Ausführung Akku	NiMH
Betriebsart	Kombinierte NL Bereitschaft
Überwachung	automatischer Selbsttest
Sicherheitsleuchte	mit eingebauter Einzelbatterie
Nennbetriebsdauer	8 h

Ersatzdiffusoren

08-311173.012 D 620, H 150