Produktinformation Symbol I 450/2xTCL36 L 26
TOC: 54 273 01

Dekorative Mastaufsatzleuchte inklusive Mast.

Leuchtengehäuse
Leuchtenngehäuse und Mastanbindung aus Aluminiumguss. Farbe anthrazit DB 703 (···26), ähnlich DB 703. Mit Metalleffekt, hochwetterfest, pulverbeschichtet,

Mast
Mast aus feuerverzinktem Stahl, zylindrisch. Mit bitumiertem Erdstück. Mast mit C-Schiene im Bereich der Tür zur Montage eines separat zu bestellenden Kabelübergangskastens.

Mastkappe
Mastkappe aus Aluminiumguss. Farbe ähnlich RAL 9006, hochwetterfest pulverbeschichtet.

Abschlussglas
Abschlußglas aus planem Einscheiben-Sicherheitsglas. Abschlußglas in Aluminiumgussrahmen eingedichtet.

Optisches System
Optisches System aus eloxiertem Aluminium. Mit asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung.


Elektrische Ausführung
Lampenwechsel nach Lösen von zwei Drehriegelverschlüssen und Abklappen des Aluminiumgussrahmens.
Elektrischer Anschluss an 5-poliger Anschlussklemme bis 4,0 mm² im Bereich der Mastkappe, ohne Verdrahtung.


Für 2 Kompakt-Leuchtstofflampen TC 36 W. Mit verlustarmen induktiven Vorschaltgeräten.

Windangriffsfläche FW = 0,65 m².

Ausschreibungstext
Dekorative Mastaufsatzleuchte inklusive Mast. Für 2 Kompakt-Leuchtstofflampen TC 36 W, 2G11. Leuchtengehäuse und Mastanbindung aus Aluminiumguss. Farbe anthrazit DB 703 (···26), ähnlich DB 703. Mit Metalleffekt, hochwetterfest, pulverlackiert. Optisches System aus eloxiertem Aluminium. Mit asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung. Abschlussglas aus planem Einscheiben-Sicherheitsglas, in Aluminiumgussrahmen eingedichtet. Mast aus feuerverzinktem Stahl, zylindrisch, mit bitumiertem Erdstück. Mast mit C-Schiene im Bereich der Tür zur Montage eines separat zu bestellenden Kabelübergangskasten. Mastkappe aus Aluminiumguss. Farbe Mastkappe ähnlich RAL 9006. Elektrischer Anschluss an 5-poliger Anschlussklemme bis 4 mm² im Bereich der Mastkappe, ohne Verdrahtung. Schutzklasse I. Schutzart IP44. Mit verlustarmen induktiven Vorschaltgeräten.







Datei TX030640

c0-c180
c90-c270

Farbe	**anthrazit DB 703 (···26)**
Gewicht	**72,4 kg**
Schutzart	**IP54**
Schutzklasse	**I**
Sockel	**2G11**

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/17 GMDM Global Material Data Management