Produktinformation LS 270 Q-E/1x150HIT L 26
TOC: 53 808 01

Dekorative Lichtstele mit quadratischem Querschnitt.

Standrohr aus Aluminium-Strangpressprofil mit quadratischem Querschnitt, mit durchgehendem, bitumiertem Erdstück. Obere Abschlussplatte aus Aluminiumguss.

Farbe anthrazit DB 703 (···26) mit Metalleffekt, hochwetterfest, pulverbeschichtet, ähnlich DB 703.

Befestigung durch Anschrauben der Flanschplatte auf ausreichend festem Untergrund oder unter Verwendung eines separat zu bestellenden Erdstücks im Erdreich.

Abdeckung des Lampenraumes aus Einscheiben-Sicherheitsglas mit aufgedrucktem Drahtspiegelglas-Design und vierseitigem Lichtaustritt.

Optisches System aus eloxiertem Aluminium mit rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtverteilung. Bei Ausführungen mit E27- bzw. E40-Fassung mit zusätzlicher Entblendung der Lampe.

Lampenwechsel nach Lösen von zwei Edelstahlschrauben und Abnahme der oberen Abschlussplatte.


Elektrischer Anschluss an 5-poliger Anschlussklemme bis 2 x 4,0 mm².


Elektrische Ausführung
Mit verlustarmem induktiven Vorschaltgerät.

Windangriffsfläche FW = 0,51 m².

Ausschreibungstext
Dekorative Lichtstele. Mit quadratischem Querschnitt. Für 1 Halogen-Metalldampflampe HIT 150 W, G12. Optisches System aus eloxiertem Aluminium. Mit rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung. Standrohr aus Aluminium-Strangpressprofil. Mit durchgehendem, bitumiertem Erdstück. Obere Abschlussplatte aus Aluminiumguss. Farbe anthrazit DB 703 (···26), ähnlich DB 703. Mit Metalleffekt, hochwetterfest, pulverbeschichtet. Abdeckung des Lampenraumes aus Einscheiben-Sicherheitsglas mit aufgedrucktem Drahtspiegelglas-Design und vierseitigem Lichtaustritt. Lampenwechsel nach Lösen von zwei Edelstahlschrauben und Abnahme der oberen Abschlussplatte. Elektrischer Anschluss an 5-poliger Anschlussklemme bis 2 x 4,0 mm². Schutzklasse I. Schutzart IP54. Mit verlustarmem induktiven Vorschaltgerät.







Farbe	**anthrazit DB 703 (···26)**
Gewicht	**47,5 kg**
Schutzart	**IP44**
Schutzklasse	**I**
DIN 5040	**A30**
Sockel	**G12**

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/09 GMDM Global Material Data Management