




# 721680.0931

Serie: PAR16, ortsveränderlich Gartenstrahler

| | |
|---|---|
| Montageart: | Erdspiess |
| Schutzart: | **IP 55** |
| Schutzklasse: | I |
| Lampe: | LEDPAR16 |
| Abmessungen: | L 157, B 98, H 275 |
| Lieferbare Farbe: | anthrazit metallic |

Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Erdspieß aus Kunststoff. Sicherheitsglasscheibe klar. Mit Anschlussleitung 3000 mm inklusive Schutzkontakt-Stecker.

**Elektrotechnik:**

| | |
|---|---|
| Betriebsgerät | Betriebsgerät nicht notwendig |
| Spannung | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Bemessungs-Leistung | 5 W |

**Prüfungen:**

| | |
|---|---|
| Glühdrahtprüfung | 960°C - 30 Sekunden |
| Schlagschutz | IK04 (Schlagschutz 0,50 Joule) |
| Sicherheitszeichen | Cool-Beam nicht zulaessig!, F-Zeichen |
| Schutzart | **IP 55** |
| Sonstige Zeichen | WEEE-Zeichen |
| Schutzklasse | I |
| Länderkennzeichnung | CE |
| Energieeffizienzklasse konventionelles Leuchtmittel | D |
| Energieeffizienzklasse LED Leuchtmittel | A, A+, A++ |

**Lampe 1:**

| | |
|---|---|
| Lichtfarbe | |
| Lampenanzahl | 1 |
| Lampe | LEDPAR16 |
| Sockel | GU10 |
| Lebensdauer | |

**Maße und Gewichte:**

| | |
|---|---|
| Länge L | 157 mm |
| Breite B | 98 mm |
| Höhe H | 275 mm |
| Gewicht | 1,03 kg |

**Lichttechnik:**

Ausstrahl-Winkel

