






311951.002.4.19

Serie: Flat Polymero® Kreis Decken- und Wandleuchten

Montageart:	Deckenanbau, Wandanbau
Schutzart:	**IP 40**
Schutzklasse:	I
Lampe:	LED
Abmessungen:	D 360, H 87
Lieferbare Farbe:	weiß

Master-Leuchte (MA). Halterung Metall pulverbeschichtet. Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss. Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat) opal. Mit HF-Bewegungsmelder. - HF-Melder 24 GHz mit integrierter Corridor Funktion - Erfassungsbereich 130° - Einfache Einstellung der Funktionen über 3 zugeordnete Druckschalter - Empfindlichkeit / Reichweite max. 5 m radial, von 10% - 100% einstellbar - Zeitregelung 3 Sekunden bis 15 Minuten in 8 Stufen einstellbar - Tageslichterkennung über 5 Helligkeitsstufen und Einlernmodus einstellbar - An einer Masterleuchte können bis zu 9 zugehörige Slaveleuchten betrieben werden (max. bis zu 150 W / satz wegen sensibler Reaktion auf alle eignet



Elektrotechnik:

Betriebsgerät	Betriebsgerät nicht notwendig
Bemessungs-Leistung	21 W
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	82
Leuchten an Sicherung B16A	132
Leuchten an Sicherung C10A	82
Leuchten an Sicherung C16A	132

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung	850°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK10 (Schlagschutz 20 Joule)
Schutzklasse	I
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzart	**IP 40**
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED	A+
Leuchtmittel	
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A+

Lampe 1:

Lichtfarbe	840
Farbtemperatur	4000K
Lampenanzahl	1
Lampe	LED tauschbar
Sockel	
Lebensdauer	50000 h (L70/B10)

Maße und Gewichte:

Durchmesser D	360 mm
Höhe H	87 mm
Deckenstärke	
Gewicht	1,38 kg

Lichttechnik:

UGR	20,1
Ausstrahl-Winkel	122°
Bemessungs-Lichtstrom	2.150 lm
Farbwiedergabeindex	83

Ersatzteile

Ersatzdiffusoren

08-311595.012 D 360, H 81