
Produktinformation 07650M/III/28-5LV-2,5 Tragprofil
TOC: 59 250 00


Tragprofil
Stahlblech, unterverzinkt, mit silbergrauem Polyesterharzlack beschichtet, werkseitig komplett verdrahtet mit wärmebeständigen Einzeladern, 5 x 2,5 mm² und 5-poligem Trennstecker-Oberteil pro Lampenlänge. Länge 3522 mm.

Ausschreibungstext
Tragprofil für modulares Lichtbandsystem, mit 5-Leiter-Durchgangsverdrahtung, Stahlblech, unterverzinkt, mit silbergrauem Polyesterharzlack beschichtet, für 3 Lampenlänge 28 W. Mit wärmebeständigen Einzeladern 5 x 2,5mm², 5-poligem Buchsen-Steckerpaar zur elektrischen Schnellverbindung von Tragprofil zu Tragprofil und jeweils einem 5-poligen Trennsteckeroberteil je Lampenlänge.



Farbe	**silbergrau (···03)**
Gewicht	**4,5 kg**





Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
21 526 00	05000ZR/2m Zuleitungsrohr
59 230 00	07650M-B/28 Blindabdeckung
59 231 00	07650M-B/28 PC Blindabdeckung
21 953 00	07690LHI Leitungshalter (10St)
43 742 00	07690M-E-R
43 743 00	07690M-E-R PC Endkaschierung
45 378 00	07690M-KA/7LV Knotenpunktadapter
46 671 00	07690M-KA/7LV Knotenpunktadapter-2,5
22 296 00	A01DSX Dekor-Seilaufhängung
22 301 00	A01KX Kettenaufhängung
22 307 00	A01SX Seilaufhängung
45 377 00	A03M-D Knotenpunkt f Deckenmontage
45 375 00	A03M-S Knotenpunkt m Seilaufhängung
23 212 00	D01X Befestigungsklammer
23 420 00	E01 Deckenbefestigungsplatte
23 428 00	E03KX Aufhängeklammer
23 432 00	E03SX Aufhängeklammer f Seilaufh
23 436 00	E05N Spannschloss m Karabiner
23 437 00	E06 Stahlseil (20m) u Sekundenkleber
23 438 00	E07 Seilzubehör (12St)

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/09/14 GMDM Global Material Data Management