

Wandsteckdose, abschaltbar, verriegelt, abgesichert - mit Si-Lasttrennschalter NH00, Gehäusegröße 460x180




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	17557
EAN	4024941175579
Produktgruppe	Wandsteckdose TE abschaltbar, verriegelt, abgesichert
Stromstärke	63A
Polzahl	4p
Anordnung der Phasen	3P+PE
Lage des Schutzkontaktes	7h
Spannung	480 - 500V~


Artikelbeschreibung	
Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	schwarz
Gerätefarbe	Klappdeckel schwarz RAL 9005, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseschrauben grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Schalterknebel grau RAL 7035, Betätigungsklappe rauchtopas
Anschluss technik	Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	25,0 qmm
Kabeleinführung	1xM40 oben, 1xM40/M32 unten
Geräte-Höhe	500mm
Geräte-Breite	180mm
Geräte-Tiefe	191mm
Gehäusegrösse	460x180 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polycarbonat
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Die Leitungseinführung ist einmal oben und zweimal unten offen
	In 0-Stellung abschließbar für bis zu 4 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm
	Mit eingebauten Si-Lasttrennschalter NH00

Logistikdaten	
Einzelgewicht	3,688 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941175579
Länge	560 mm
Breite	215 mm
Höhe	260 mm
Gewicht	4,15 kg
Volumen	26.400 ccm



12 MB 53



Ampere	63	63	63					
Polzahl	3	4	5					
a	180,0	180,0	180,0					
b	460,0	460,0	460,0					
c	160,0	160,0	160,0					
d	440,0	440,0	440,0					
e	184,0	184,0	184,0					
f	500,0	500,0	500,0					
g ø	8,3	8,3	8,3					
h	6,5	6,5	6,5					
i	M40	M40	M40					
k	M40/32	M40/32	M40/32					
l	189,0	189,0	189,0					
Leiter mm² min	6	6	6					
Leiter mm² max	25	25	25					