# Produktinformation Oleveon 158 K
# TOC: 52 197 02

**Feuchtraum-Anbauleuchten**

**Anwendungsbereiche**
Decken- und Wandleuchten für Standardanwendungen in Feuchträumen und überdachten Außenbereichen.

**Optisches System**
PMMA-Abdeckwanne, klar, außen glatt, mit innen liegenden Längsprismen und fein strukturierten Stirnseiten, aus einem Stück gefertigt. Sicherer Halt der Wanne durch Kipphebelverschlüsse aus glasfaserverstärktem Polyamid.


**Leuchtenkörper**
Polyesterharz, schwer entflammbar, glasfaserverstärkt, hellgrau. Geräteträger werkzeuglos einhängbar. Stirnseitige Mehrfach-Einführungsmöglichkeit für Netzzu- und -weiterleitung. Zusätzliche deckenseitige Einspeisungsmöglichkeiten. Würgenippel lose beigelegt.


**Feuergefährdete Betriebsstätten**
Durch begrenzte Oberflächentemperaturen und hohe Schutzart sind die Ausführungen ···E geeignet für den Einsatz in Räumen mit besonderem Brandrisiko.

**Elektrische Ausführung**
Parallelkompensiert.

**Ausschreibungstext**
Feuchtraum-Anbauleuchte. Mit PMMA-Abdeckwanne. Wanne innen prismiert, außen glatt. Für 1 Leuchtstofflampe 58 W. Schutzart IP65. Parallelkompensiert.






| | |
|---|---|
| Gewicht | **3,272 kg** |
| Schutzart | **IP66** |
| Schutzklasse | **I** |
| Hitzebeständigkeit | **650 °C** |
| Schlagfestigkeit | **0,2 J** |
| DIN 5040 | **B20** |
| Sockel | **G13** |
| $\eta_{LB}$ | **0,73** |

L x B x H (mm): **1573x101x108**

**Lieferbares Zubehör**

| TOC: | Artikel |
|---|---|
| 15 537 00 | Aragon SB |
| 53 194 00 | Oleveon Z-INOX 1500 |
| 52 926 00 | Oleveon ZLV 5x1500 |
| 53 197 00 | Wanne Oleveon 158 PMMA Ersatz |

*Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/08 GMDM Global Material Data Management*