



611943.0031



Serie: Gonia® Mastaufsatzleuchten

Montageart: Mast
 Schutzart: **IP 65**
 Schutzklasse: II
 Lampe: LED
 Abmessungen: D 500, H 525
 Lieferbare Farbe: anthrazit metallic

Leuchtenkörper aus Aluminium. Arm Aluminium-Guss mit integrierter Leitungsführung und Gewinde-Einsätzen aus Edelstahl pulverbeschichtet. Geeignet für Maste mit Zopf D 76 mm. Schrauben aus Edelstahl. Lichteinsatz Aluminium pulverbeschichtet mit Verglasung aus Sicherheitsglas (ESG). Schnelle Austauschwartung durch Twist-Lock und Steckverbinder. Refraktoroptik mit Multichip-LED. Lichtverteilung wahlweise optimiert für M-Klassen, P- und C-Klassen oder Flächenbeleuchtung. Mit Anschlussleitung 2x 1,0 mm². Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Zubehör

Zopfreduzierung

982436.000	Zopfreduzierung	Reduzierset für Montage der Ø 76 mm Aufnahme auf Ø 60 mm Mastzopf, mit 6 Austausch-Gewindestiften. Edelstahl, unlackiert. edelstahl
------------	-----------------	---

Elektrotechnik:

Betriebsgerät
 Bemessungs-Leistung
 Spannung 2016
 Leuchten an Sicherung B10A
 Leuchten an Sicherung B16A

Konverter
 45 W
 220 - 240 V / 50 Hz
 7
 12

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung 960°C - 30 Sekunden
 Schlagschutz IK07 (Schlagschutz 2 Joule)
 Sicherheitszeichen F-Zeichen
 Schutzart **IP 65**
 Schutzklasse II
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
 Umgebungstemperatur min. -20 °C
 Umgebungstemperatur max. 27 °C
 Länderkennzeichnung CE
 Energieeffizienzklasse LED A+
 Leuchtmittel
 Energieeffizienzklasse A+
 eingebautes Leuchtmittel

Lampe 1:

Lampenanzahl 1
 Sockel
 Lichtfarbe 730
 Farbtemperatur 3000K
 Lebensdauer 50500 h (L80B10)
 Lampe LED

Maße und Gewichte:

Durchmesser D 500 mm
 Höhe H 525 mm
 Gewicht 9,39 kg

Lichttechnik:

UGR 30,7
 Ausstrahl-Winkel
 Bemessungs-Lichtstrom 3.450 lm
 Farbwiedergabeindex 70

