

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Str. 1-5
42855 Remscheid
E-Mail: justin.stahl@cimco.de
WWW: <https://www.cimco.de>

Artikelnummer: 208820

Kurzbeschreibung: Diamant-Bohrkronen ALLROUND 112 mm

Langbeschreibung: Diamant-Bohrkronen für Trocken- und Nassschnitt, passend zu allen handelsüblichen Diamanttrockenbohrmaschinen (Aufnahme M 16). Drehzahlempfehlung ca. 2000 U/MIN, Ausführung mit aufgesinterten oder gelaserten Diamantstollen. Diamantsegmente aus Diamantkorn- Bindung (Chrome-Bronze / Kobalt-Bronze). Die Bohrkronen sind mit einer Schrägschlitzung zur Kühlung ausgestattet, die Grundkörperhärte beträgt 38 HRC. Ausführung mit aufgesinterten Diamantstollen aus Diamantkorn- Bindung (Kobalt-Bronze), Arbeitslänge 150 mm . Für Bordstein, Pflaster, Verbundstein, Mauerstein, Beton, Waschbeton, Leichtbeton, Altbeton (hart), Dachziegel (mittelhart), Kalksand-stein (weich / hoch verdichtet / hart), Klinker (mittelhart), Quadrobloc, Putz, Gasbeton, Estrich und Basalt. Durchmesser mm112

Hersteller: Cimco

Herstellertypbezeichnung: 208820

EAN/GTIN: 4021104088202

Bestelleinheit: C62

Klassifikationssystem: ETIM-8.0

Gruppe: Bohrkronen

Merkmal	Wert	Einheit
Nennmaß	112	
Mit Zentrierbohrer	false	
Zentrierbohrer-Durchmesser	-	
Aufnahmesystem	sonstige	
Gewindeart	sonstige	
Größe Aufnahmesystem	M16	
Arbeitstiefe	150	
Beschichtung	Diamant	
Geeignet für Nassbetrieb	true	
Geeignet für Einsatz mit Schlag	false	
Mit Wachskühlung	false	
Geeignet für Staubabsaugung	false	
Mit Adapter für Staubabsaugung	false	