



672318.002



Serie: Planox Pro Decken- und Wandleuchten

Montageart:	Deckenanbau, Wandanbau
Schutzart:	IP 66
Schutzklasse:	II
Lampe:	LED
Abmessungen:	L 750, B 88, H 63
Lieferbare Farbe:	weiß

Seitenteile Kunststoff (Polycarbonat) weiß. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal. Betriebsgerät gekapselt integriert und fest verbunden mit dem Diffusor und Seitenteil. Komfortable Leitungseinführung über Kabelverschraubung und einfache Installation durch Drehverschluss auf beiden Seiten. Leuchte mit integrierter Durchgangsverdrahtung für das Aneinanderreihen von weiteren Leuchten (auch Schutzklasse I). Deckenmontagebügel aus Edelstahl und Triangel-Bügel für Pendelmontage im Lieferumfang enthalten. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät	Konverter
System-Leistung	15 W
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	17
Leuchten an Sicherung B16A	28

Prüfungen:

Schutzart	IP 66
Schutzklasse	II
Sicherheitszeichen	D-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED	A+
Leuchtmittel	
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A+

Lampe 1:

Lampe	LED
Lichtfarbe	840
Lampenanzahl	1
Farbtemperatur	4000 K
Sockel	
Lebensdauer	

Maße und Gewichte:

Länge L	750 mm
Breite B	88 mm
Höhe H	63 mm
Einbauöffnung	
Deckenstärke	
Gewicht	1,19 kg

Lichttechnik:

UGR	23,1
Ausstrahl-Winkel	131°/113°
Leuchten-Lichtstrom	1.900 lm
Farbwiedergabeindex	80

