



Produktmerkmale und Kenndaten

Farbtoleranz	3 SDCM
Photobiologische Klasse	Gruppe 0 - kein Risiko
Leuchtenfarbe	RAL9006 Weißaluminium
Anschlussart	Steckklemme
Bemessungsfrequenz	50/60 Hz
Bemessungsspannung	220 - 240 V
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	50 °C
Länge-Netto	368 mm
Breite-Netto	62 mm
Höhe-Netto	35 mm
Gewicht	0,2 kg

Lieferbares Zubehör

Material	Bezeichnung
 07650 L450 7LV 225 03 IP64 7265700	Tragprofil für E-Line 7651 Fix IP64 LED-Lichtband-Anwendungen.
 07650 L225 7LV E 225 03 IP64 7265800	Tragprofil für E-Line 7651 Fix IP64 LED-Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse.
 07650 L450 7LV 150 03 IP64 7265900	Tragprofil für E-Line 7651 Fix IP64 LED-Lichtband-Anwendungen.
 07650 L300 7LV 150 03 IP64 7266000	Tragprofil für E-Line 7651 Fix IP64 LED-Lichtband-Anwendungen.
 07650 L150 7LV E 150 03 IP64 7266100	Tragprofil für E-Line 7651 Fix IP64 LED-Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse.
 07650 L450 7+7LV 225 03 IP64 7266200	Tragprofil für E-Line 7651 Fix IP64 LED-Lichtband-Anwendungen.
 07650 L225 7+7LV E 225 03 IP64 7266300	Tragprofil für E-Line 7651 Fix IP64 LED-Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse.
 07650 L450 7+7LV 150 03 IP64 7266400	Tragprofil für E-Line 7651 Fix IP64 LED-Lichtband-Anwendungen.
 07650 L300 7+7LV 150 03 IP64 7266500	Tragprofil für E-Line 7651 Fix IP64 LED-Lichtband-Anwendungen.

	07650 L150 7+7LV E 150 03 IP64 7266600	Tragprofil für E-Line 7651 Fix IP64 LED-Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse.
	07650 L75 7LV E 75 03 7272800	Tragprofil für E-Line 7651 Fix LED-Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse.
	07650 L150 7LV E 150 03 7272900	Tragprofil für E-Line 7651 Fix LED-Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse.
	07650 L300 7LV 150 03 7273000	Tragprofil für E-Line 7651 Fix Lichtband-Anwendungen.
	07650 L450 7LV 150 03 7273100	Tragprofil für E-Line 7651 Fix Lichtband-Anwendungen.
	07650 L225 7LV E 225 03 7273700	Tragprofil für E-Line 7651 Fix LED-Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse.
	07650 L450 7LV 225 03 7274000	Tragprofil für E-Line 7651 Fix Lichtband-Anwendungen.
	07650 L150 7+7LV E 150 03 7274500	Tragprofil für E-Line 7651 Fix LED-Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse.
	07650 L300 7+7LV 150 03 7274600	Tragprofil für E-Line 7651 Fix Lichtband-Anwendungen.
	07650 L450 7+7LV 150 03 7274700	Tragprofil für E-Line 7651 Fix Lichtband-Anwendungen.
	07650 L225 7+7LV E 225 03 7275300	Tragprofil für E-Line 7651 Fix LED-Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse.
	07650 L450 7+7LV 225 03 7275400	Tragprofil für E-Line 7651 Fix Lichtband-Anwendungen.
	07650 L75 7LV E 37 03 7276200	Tragprofil für E-Line 7651 Fix LED-Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse.
	07650 L150 7LV E 37 03 7276300	Tragprofil für E-Line 7651 Fix LED-Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse.
	07650 L225 7LV E 37 03 7276400	Tragprofil für E-Line 7651 Fix LED-Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse.
	07650 L300 7LV 37 03 7276500	Tragprofil für E-Line 7651 Fix Lichtband-Anwendungen.
	07650 L450 7LV 37 03 7276600	Tragprofil für E-Line 7651 Fix Lichtband-Anwendungen.
	07650 L450 7LV 225 03 IP64 p4 7278400	Tragprofil für E-Line 7651 Fix IP64 LED-Lichtband-Anwendungen. Zur vereinfachten Montage ist eine vormontierte Lichtbandkupplung zur Verbindung mit einem weiteren Tragprofil im Lieferumfang enthalten. Länge des Tragprofils: 4471 mm. Oberfläche silbergrau beschichtet. Verpackungseinheit 4 Stück.
	07650 L450 7+7LV 225 03 IP64 p4 7278500	Tragprofil für E-Line 7651 Fix IP64 LED-Lichtband-Anwendungen. Zur vereinfachten Montage ist eine vormontierte Lichtbandkupplung zur Verbindung mit einem weiteren Tragprofil im Lieferumfang enthalten. Länge des Tragprofils: 4471 mm. Oberfläche silbergrau beschichtet. Verpackungseinheit 4 Stück.
	07650 L450 7LV 150 03 IP64 p4 7278600	Tragprofil für E-Line 7651 Fix IP64 LED-Lichtband-Anwendungen. Zur vereinfachten Montage ist eine vormontierte Lichtbandkupplung zur Verbindung mit einem weiteren Tragprofil im Lieferumfang enthalten. Länge des Tragprofils: 4471 mm. Oberfläche silbergrau beschichtet. Verpackungseinheit 4 Stück.



07650 L450 7+7LV 150 03 IP64 p4
7278700

Tragprofil für E-Line 7651 Fix IP64 LED-Lichtband-Anwendungen. Zur vereinfachten Montage ist eine vormontierte Lichtbandkupplung zur Verbindung mit einem weiteren Tragprofil im Lieferumfang enthalten. Länge des Tragprofils: 4471 mm. Oberfläche silbergrau beschichtet. Verpackungseinheit 4 Stück.



07650 L300 7LV 150 03 IP64 p4
7278800

Tragprofil für E-Line 7651 Fix IP64 LED-Lichtband-Anwendungen. Zur vereinfachten Montage ist eine vormontierte Lichtbandkupplung zur Verbindung mit einem weiteren Tragprofil im Lieferumfang enthalten. Länge des Tragprofils: 2996 mm. Oberfläche silbergrau beschichtet. Verpackungseinheit 4 Stück.



07650 L300 7+7LV 150 03 IP64 p4
7278900

Tragprofil für E-Line 7651 Fix IP64 LED-Lichtband-Anwendungen. Zur vereinfachten Montage ist eine vormontierte Lichtbandkupplung zur Verbindung mit einem weiteren Tragprofil im Lieferumfang enthalten. Länge des Tragprofils: 2996 mm. Oberfläche silbergrau beschichtet. Verpackungseinheit 4 Stück.



07650 L225 7LV E 225 03 IP64 p4
7279000

Tragprofil für E-Line 7651 Fix IP64 LED-Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse. Länge des Tragprofils: 2258 mm. Oberfläche silbergrau beschichtet. Verpackungseinheit 4 Stück.



07650 L225 7+7LV E 225 03 IP64 p4
7279100

Tragprofil für E-Line 7651 Fix IP64 LED-Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse. Länge des Tragprofils: 2258 mm. Oberfläche silbergrau beschichtet. Verpackungseinheit 4 Stück.



07650 L150 7LV E 150 03 IP64 p4
7279200

Tragprofil für E-Line 7651 Fix IP64 LED-Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse. Länge des Tragprofils: 1521 mm. Oberfläche silbergrau beschichtet. Verpackungseinheit 4 Stück.



07650 L150 7+7LV E 150 03 IP64 p4
7279300

Tragprofil für E-Line 7651 Fix IP64 LED-Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse. Länge des Tragprofils: 1521 mm. Oberfläche silbergrau beschichtet. Verpackungseinheit 4 Stück.



07750 /07650 VD p16
7279400

Verschlussdrücker zur komfortablen Öffnung und Montage. Aus Kunststoff.

Ausschreibungstext

Geräteträger aus Stahlblech, silbergrau beschichtet. Zur Kombination mit Tragprofilen E-Line Fix 0765.... Mit integriertem LiveLink WiFi Steuergerät für tageslichtabhängige Regelung und Anwesenheitserfassung sowie WLAN-Modul für eine sichere Inbetriebnahme und Bedienung (WPA2 Verschlüsselung) Abmessungen (L x B x H): 368 mm x 62 mm x 35 mm. Erfüllt die DIN 10500 und ist für die Anwendungen in HACCP, IFS Version 6 und/oder BRC Global Standard Food Version 7 zertifizierten Unternehmen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie geeignet. Weitere Informationen zu LiveLink finden Sie auf unserer Internetseite www.trilux.de.