



Die Wallbox I-ON ist die JOINON-Lösung für den öffentlichen und halböffentlichen Bereich, die für das Aufladen von Elektrofahrzeugen entworfen wurde und gegen jede Art von Stößen, Belastungen, Vandalismus und Witterungseinflüssen beständig ist. Sie ist die erste und einzige auf dem Markt, die die Schutzart IP55 garantiert, auch wenn der Stecker eingesteckt ist. Das spezielle sechseckige Design ermöglicht die Anpassung der Geräte an jede städtische oder Parkumgebung, mit einer gezielten Studie über das Benutzererlebnis und die Nutzung der Dienste des Fahrers. Sie sind mit der JoinOn-Standardgrafik verfügbar und können auf Anfrage individuell angepasst werden.

#### EINGANG

- Steckdose/Stecker-Nr. (Typ) 2 (Vandalismus-gesicherte Steckdose des Typs 2, mit Shutter)

|                   |                               |              |                                 |
|-------------------|-------------------------------|--------------|---------------------------------|
| Klemmleisten      | 2 x (5 x 10 mm <sup>2</sup> ) | Ladefreigabe | Remotely managed, via OCPP 1.6J |
| Bemessungs- strom | 32 A                          | Interface    | LED RGB and TFT Display         |
| Gesamtleistung    | 22 Kilowatt                   | Verbindung   | LAN,WIFI,4G                     |

#### AUSGANG

#### - MECHANISCHE DATEN

|                                                 |                         |                          |                                 |
|-------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Bemessungs- spannung                            | 400 V                   | Montage und Installation | Wandmontage                     |
| Abgegebener Strom (max)                         | 16 A pro Steckdose      | Farbe                    | Grau, Kopfteil RAL 7011         |
| Leistung max.                                   | 11 kW pro Steckdose     | Material                 | Stahlblech                      |
| Leitungsschutz                                  | Derzeit nicht vorhanden | Externe Beschichtung     | Antikorrosion und Anti-Graffiti |
| Typ Fehlerstromschutz                           | Derzeit nicht vorhanden | IP Schutzart             | IP55                            |
| Energie zähler                                  | JA (MID-Konformität)    | Stoss- festigkeit        | IK10                            |
| DC-Fehlerstromerkennung                         | Derzeit nicht vorhanden | Betriebstemperatur       | -25 +50 °C                      |
| (Auto-)restart elektrischer Schutzvorrichtungen | Derzeit nicht vorhanden | Anpassungen              | Ja (vorne)                      |

#### Abmessungen



#### Technische Symbole

**IP**

IP55

**IK**

IK10

#### Normen / Richtlinien



Gewiss Deutschland GmbH  
Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg  
Tel: +49 6471 501 0  
Fax: +49 6471 501 636

www.gewiss.com  
sat@gewiss.com  
Letzte Überarbeitung 29/07/2022

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind nur als informativ anzusehen und können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden