





672282.002.1.04

Serie: Centryxx® IP65 Deckenleuchten

Montageart:	Deckenanbau
Schutzart:	**IP 65**
Schutzklasse:	I
Lampe:	LED
Abmessungen:	L 198, B 198, H 38
Lieferbare Farbe:	weiß

Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat). Halterung Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Kunststofflinsen klar für Flächenbeleuchtung. Betriebsgerät und Akku eingebaut. Einzelbatteriesystem mit integriertem Selbsttest und Rückmeldung an die Systeme Multidigit und MWEB. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät	EVG
Bemessungs-Leistung	6,7 W
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung	850°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK08 (Schlagschutz 5 Joule)
Sicherheitszeichen	Ballwurfsicher DIN 18032-3, F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzart	**IP 65**
Schutzklasse	I
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse konventionelles Leuchtmittel	Kennzeichen nicht erforderlich
Energieeffizienzklasse LED Leuchtmittel	Kennzeichen nicht erforderlich
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A++

Lampe 1:


Sockel	
Lichtfarbe	765
Lampenanzahl	1
Lampe	LED
Farbtemperatur	6500K
Lebensdauer	

Maße und Gewichte:

Länge L	198 mm
Breite B	198 mm
Höhe H	38 mm
Einbauöffnung	
Deckenstärke	
Gewicht	1,04 kg


Lichttechnik:


UGR	23,5
Ausstrahl-Winkel	122°
Bemessungs-Lichtstrom	400 lm
Farbwiedergabeindex	70



Sicherheitsbeleuchtung:

Ausführung Akku	NiMh
Betriebsart	Dauerschaltung/ Bereitschaftsschaltung
Überwachung	MultiDigit
Sicherheitsleuchte	mit eingebauter Einzelbatterie
Nennbetriebsdauer	8 h





672282.002.1.04

Serie: Centryxx® IP65 Deckenleuchten

Montageart:	Deckenanbau
Schutzart:	**IP 65**
Schutzklasse:	I
Lampe:	LED
Abmessungen:	L 198, B 198, H 38
Lieferbare Farbe:	weiß

Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat). Halterung Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Kunststofflinsen klar für Flächenbeleuchtung. Betriebsgerät und Akku eingebaut. Einzelbatteriesystem mit integriertem Selbsttest und Rückmeldung an die Systeme Multidigit und MWEB. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Zubehör

Befestigungssets

982274.002	leuchtenweiß
982341.002	leuchtenweiß

Pendelset für Einzelbatterie-Sicherheitsleuchten

982425.002.04	Pendelset für Einzelbatterie-Sicherheitsleuchten	für MultiDigit (.04) leuchtenweiß

Vorsatzrahmen für Wandmontage für Leuchten mit Linse für Flächenbeleuchtung

982257.002	Vorsatzrahmen für Wandmontage für Leuchten mit Linse für Flächenbeleuchtung leuchtenweiß