
Produktdatenblatt

ES 5684.500



Stammdaten:

Bestell-Nummer:	ES 5684.500
Bezeichnung:	Einzelschaltschrank, lackiert, mit Montageplatte, eintürig, RAL 7035
Variante:	mit Montageplatte, lackiert
VE:	1 ST
B x H x T:	600 mm x 1.800 mm x 400 mm
Montage-Fläche:	k.A.
Volumen:	533,00 dm³
Gewicht:	99,20 kg
EAN:	4028177252585
Zoll-Nummer:	85381000
Schutzarten:	IP 55, NEMA 12


Sie finden dieses Produkt im Handbuch 31, Seite 136

Artikeleigenschaften:

Material	Stahlblech Gehäuse: 1,8 mm Tür: 2,0 mm Rückwand und Bodenbleche: 1,5 mm Montageplatte: 3,0 mm
Oberfläche	Gehäuse, Tür und Rückwand: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet in RAL 7035 Struktur Montageplatte und Bodenbleche: verzinkt
Lieferumfang	Schrank mit Tür, Türanschlag rechts, auf links wechselbar (außer 5080.500), Montageplatte, Bodenblech und Rückwand abschraubbar,

Produktdatenblatt

ES 5684.500



	2Transportösen unmontiert (ES5080.500, ES5084.500: 4Transportö montiert).
Schutzart nach EN 60 529/10.91	IP 56 nach EN 60 529/10.91, IP 55 für ES 5080.500 Nema 12 wird erfüllt.
Technische Daten	Türen: 1 Gewicht: 104,5 kg

Ausschreibungstexte:

Schaltschrank (Einzel-Systemschrank)
nach Schutzart IP 66 (eintürig)

Gehäuse: stabiler, 10-fach profilierter Schrankkorpus
aus 1,8 mm Stahlblech. Systemlochungen im 25 mm DIN-Raster in allen 3 Ebenen zur Befestigung von Systemzubehör, Bodenblech dreigeteilt und herausnehmbar.

Türen: 2 mm Stahlblech, aufliegend, mit aufgeschäumter
Dichtung, eingeschraubter Vierkant-Rohrrahmen mit DIN-Maßraster-Lochung, Stangenverschluß mit Doppelbarteinsatz nach DIN 43668. (Bei einflügeliger

Tür: Türanschlag rechts/links auf Baustelle frei
wählbar). Scharniere mit unverlierbaren Scharnierstiften, Türöffnungswinkel 130° nach VDI nachrüstbar auf 180°.


Rückwand: 1,5 mm Stahlblech, mit aufgeschäumter
Dichtung, mit Befestigungsschrauben schnell abnehmbar.

Montageplatte: 3 mm Stahlblech, seitliche
C-Abkantungen, integrierte Kunststoffgleitstücke, verzinkt.
Alle Teile sind zur Befestigung von Erdungsbändern vorbereitet.

Zubehör: Schnellmontagezubehör, Sockel,
Verschlußsysteme, Schwenkrahmen, Elektronik-Zubehör.

Produktdatenblatt

ES 5684.500



Wärmetauscher, Filterlüfter, Heizungen,
Stromverteilungskomponenten

Oberflächenausführung: Bleche gereinigt, entfettet,
phosphatiert, elektrophoretisch tauchgrundiert und mit
Polyester Pulver RAL 7035 lichtgrau Struktur
pulverbeschichtet.

Außenabmessung (B x H x T): 600 x 1800 x 400 mm