# Produktinformation 7191N DSR/35/49/80 E
# TOC: 60 095 04

**Freistrahler-Feuchtraumleuchte mit Lampenschutz-Spiegelreflektor für 1 T5 Leuchtstofflampe 35 W, 49 W oder 80 W. Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.**

**Anwendungsbereiche:**
Feuchträume, überdachte Außenbereiche.


**Optisches System:**
Freistrahler mit Lampenschutz-Spiegelreflektor. Parbolisch geformte Reflektoroptik mit PC-Abdeckung und innen liegendem Spiegelreflektor. +/- 45° schwenkbar.


**Leuchtenkörper:**
Polyesterharz, schwer entflammbar, glasfaserverstärkt, hellgrau.
Mit stirnseitiger Einführung und Würgenippeln für Netzzuleitung. Netzweiterleitung, mittige Einspeisung oder Anordnung zu Lichtbändern mittels Innenverdrahtungszubehör.
Montage direkt, über beiliegende, hochbeständige Kunststoff-Befestigungs-Klammer oder bauseits abgehängt über beiliegende Edelstahl-Drahtbügel.

**Elektrische Ausführung:**
Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.

**Ausschreibungstext**
Freistrahler-Feuchtraumleuchte mit Lampenschutz-Spiegelreflektor für 1 T5 Leuchtstofflampe 35 W, 49 W oder 80 W. Leuchtenkörper Polyesterharz, schwerentflammbar, glasfaserverstärkt, grau. Parbolisch geformte Reflektoroptik mit PC-Abdeckung und innen liegendem Spiegelreflektor. +/- 45° schwenkbar. Mit Befestigungszubehör zur direkten, indirekten und abgehängten Montage. Schutzklasse II. IP65. Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.






Datei TX035716
1 x T5 35 W


A40
UGR I = 20.7
UGR q = 19.1
Eta LB 0,77

c0-c180
c90-c270



Datei TX035717
1 x T5 49 W
···(49W)
A40
UGR I = 21.4
UGR q = 19.9
Eta LB 0,74

c0-c180
c90-c270



Datei TX035718
1 x T5 80 W
···(80W)
A40
UGR I = 22.6
UGR q = 21.0
Eta LB 0,71

c0-c180
c90-c270

| | |
|---|---|
| Gewicht | **2,43 kg** |
| Schutzart | **IP65** |
| Hitzebeständigkeit | **850 °C** |
| Schlagfestigkeit | **0,2 J** |
| DIN 5040 | **A40** |
| Sockel | **G5** |
| Eta $_{LB}$ | **0,77** |

**Lieferbares Zubehör**

| TOC: | Artikel |
|---|---|
| 60 116 00 | 07191N ZLV 1500 |

*Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/09/14 GMDM Global Material Data Management*