Produktinformation Ridos 40 235/49/80 E
TOC: 57 999 04

Lichtleisten

Leuchtentyp
Anbau-Lichtleiste für 2 T5 Leuchtstofflampen 35, 49 oder 80 Watt.

Montagearten
Basiskörper 40 mm breit. Geeignet für direkte Montage an stabilen, vibrationsarmen Deckensystemen.


Anwendungsbereiche
Produktionsstätten, Werkstätten, Montagehallen, Lagerhallen. Ausführungen ohne Reflektor vorzugsweise für Bereiche, die nicht primär als Arbeitsstätten einzustufen sind, z.B. Abstellräume, Haustechnikräume, untergeordnete Räume ohne ständig besetzte Arbeitsplätze.


Optisches System
Kann optional mit Reflektor oder Abdeckwanne ausgestattet werden. Als Freistrahler für Räume, die nicht als Arbeitsstätten gelten.

Leuchtenkörper
Leuchtenkörper aus Stahlblech, weiß pulverlackiert, Kopfstücke aus PC.

Elektrische Ausführung
Mit Multi-Lamp-Vorschaltgerät.








Datei TX034575
2 x T5 35 W


B22
UGR l = 20.9
UGR q = 28.2
Eta LB 0,94

c0-c180
c90-c270



Datei TX026459
2 x T5 49 W
···(49W)
B22
UGR l = 21.9
UGR q = 29.1
Eta LB 0,94

c0-c180
c90-c270



Datei TX026458
2 x T5 80 W
···(80W)
B22
UGR l = 23.1
UGR q = 30.4
Eta LB 0,94

c0-c180
c90-c270

Farbe	**weiß (···01)**
Gewicht	**1,2 kg**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**850 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**B22**
Sockel	**G5**
η_{LB}	**0,94**

Ausschreibungstext
Anbau-Lichtleiste für 2 T5 Leuchtstofflampen 35, 49 oder 80 Watt. Basiskörper 40 mm breit. Geeignet für direkte Montage an stabilen, vibrationsarmen Deckensystemen. Kann optional mit Reflektor oder Abdeckwanne ausgestattet werden. Leuchtenkörper aus Stahlblech, weiß pulverlackiert, Kopfstücke aus PC. Mit Multi-Lamp-Vorschaltgerät.

L (mm): **1472**
D (mm): **1120**
E1 (mm): **560**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
58 018 00	Ridos 40 ZR/235
58 027 00	Ridos 40 ZRS/235

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/08 GMDM Global Material Data Management