

Not-Halt-Pilzdrucktaster für Extension Units, 22mm, rund, rot, Kunststoff, rastend, Drehentriegelung, ohne Beschriftung, 2 Öffner, (inkl. Leiterplatte, Kontaktmodul)



Allgemeine Informationen

Produkttyp-Bezeichnung	Not-Halt-Pilzdrucktaster für Extension Unit
------------------------	---

Bedienelemente

Ausführung des Betätigungselements	Konischer Pilz
Funktionsweise des Betätigungselements	Rastend, Drehentriegelung
Form des Betätigungselements	rund
Leuchtmittel	Nein; Nicht beleuchtbar
Kontaktbestückung	2 Öffner

Aufbauart/Montage

Befestigungsart	Gewinding
Fronteinbau	Ja; Frontplattenbefestigung in einer Extension Unit für 16:9 PRO Geräte

EMV

Emission von Funkstörungen nach EN 55 011

• Grenzwertklasse A, für den Einsatz im Industriebereich	Nein
--	------

Schutzart und Schutzklasse

IP (frontseitig)	IP65 (frontseitig) nach EN60529 und NEMA4
------------------	---

Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
UL-Zulassung	Ja; Nur in Verbindung mit Extension Unit
cULus	Ja; Nur in Verbindung mit Extension Unit
RCM (former C-TICK)	Ja; Nur in Verbindung mit Extension Unit
geeignet für Sicherheitsfunktionen	Ja; TÜV IEC 60947-5-x
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	0 °C
• max.	50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• min.	-20 °C
• max.	60 °C
Luftdruck nach IEC 60068-2-13	
• Aufstellungshöhe über NN, max.	3 500 m
Relative Luftfeuchte	
• Betrieb, max.	90 %
• Kondensation zulässig	Nein
Mechanik/Material	
Material	
• Kunststoff	Ja
Material des Betätigungselements	Kunststoff
Material des Frontrings	Kunststoff
Farbe des Gehäuses (frontseitig)	Rot
Farbe des Frontrings	gelb
Lebensdauer	
• Anzahl Schaltspiele, Tasten	50 000
Maße	
Höhe der Gehäusefront	33,2 mm
Einbaudurchmesser	22,3 mm
Gewichte	
ohne Verpackung	50 g
mit Verpackung	100 g
Lieferumfang	
Liefermenge in Stück	1
Sonstiges	
Zielgeräte	Geeignet für Extension Units der 16:9 HMI/IPC PRO Geräte (Handbuch beachten)
letzte Änderung:	02.05.2017 