






451194.000.1.76

Serie: Lavano® Wing Decken- und Wandleuchten

Montageart:	Deckenanbau, Wandanbau
Schutzart:	**IP 40**
Schutzklasse:	I
Lampe:	LED
Abmessungen:	L 580, B 150, H 80
Lieferbare Farbe:	aluminium

Armatur Aluminium lackiert. Spitz zulaufender Diffusor Kunststoff (PMMA) opal mit brillant wirkendem funkelndem Lichtanteil. Linienführung am Diffusor durch eingeschobenen farbig transparenten Plexiglas-Stab auf Wunsch möglich. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten. Dekorelement je nach Ausführung im Lieferumfang enthalten. Die möglichen Farben des Plexiglas-Stab (rot, grün, blau) sind auch für die Corporate Identity Darstellung eines Unternehmen geeignet.



Elektrotechnik:

Betriebsgerät	DALI
Bemessungs-Leistung	23 W
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	10
Leuchten an Sicherung B16A	17
Leuchten an Sicherung C10A	16
Leuchten an Sicherung C16A	26

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK02 (Schlagschutz 0,20 Joule)
Schutzklasse	I
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzart	**IP 40**
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED	A+
Leuchtmittel	
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A+

Lampe 1:

Lichtfarbe	830
Farbtemperatur	3000K
Lampenanzahl	2
Lampe	LED
Sockel	
Lebensdauer	50000 h (L90/B10)

Maße und Gewichte:

Länge L	580 mm
Breite B	150 mm
Höhe H	80 mm
Deckenstärke	
Gewicht	1,93 kg

Lichttechnik:

UGR	15,7
Ausstrahl-Winkel	180°/109°
Bemessungs-Lichtstrom	2.550 lm
Farbwiedergabeindex	80