Produktinformation Belviso C1 600 CDP 414/24 E 01
TOC: 60 663 04

Leuchtentyp
T5-Einbauleuchte. Für 4 T5 Leuchtstofflampen 14 W oder 24 W.


Montagearten
Universell einsetzbar in gesägte Einbauöffnungen und in Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen. Einbau in Systemdecken mit asymmetrischen, verdeckten Tragschienen auf Anfrage. Ausführung M73. Für Achsmaß 600 x 600 mm.


Optisches System
Mit hocheffizienter Mikroprismatik CDP. Mit hocheffizienter Mikroprismatik CDP. Vollkommen harmonische Lichtwirkung durch gleichmäßig ausgeleuchteten Lichtaustritt. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1.

Leuchtenkörper
Leuchtenkörper Stahlblech, Farbe weiß, lösungsmittelfrei pulverlackiert. Mit umlaufender, planer Lichtrahmung. Maße (B x L) 595 x 595 mm, Leuchtenhöhe 113 mm, Deckenausschnitt 585 x 585 mm.

Elektrische Ausführung
Mit Multi-Lamp-Vorschaltgerät.








Datei TX036884
4 x T5 14 W


A50
UGR l = 17.1
UGR q = 17.1
Eta LB 0,75

c0-c180
c90-c270



Datei TX036626
4 x T5 14 W
···(14W)
A50
UGR l = 17.1
UGR q = 17.1
Eta LB 0,75

c0-c180
c90-c270



Datei TX036885
4 x T5 24 W
···(24W)
A50
UGR l = 18.1
UGR q = 18.1
Eta LB 0,68

c0-c180
c90-c270

Farbe	**weiß (···01)**
Gewicht	**5,6 kg**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**650 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**A50**
Sockel	**G5**
Eta $_{LB}$	**0,75**

L x B x H (mm): **597x597x92**
Einbaulänge (mm): **580**
Einbaubreite (mm): **580**

Ausschreibungstext
T5-Einbauleuchte. Für 4 T5 Leuchtstofflampen 14 W oder 24 W. Universell einsetzbar in gesägte Einbauöffnungen und in Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen. Einbau in Systemdecken mit asymmetrischen, verdeckten Tragschienen auf Anfrage. Ausführung M73. Für Achsmaß 600 x 600 mm. Mit hocheffizienter Mikroprismatik CDP. Mit hocheffizienter Mikroprismatik CDP. Vollkommen harmonische Lichtwirkung durch gleichmäßig ausgeleuchteten Lichtaustritt. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1. Leuchtenkörper Stahlblech, Farbe weiß, lösungsmittelfrei pulverlackiert. Mit umlaufender, planer Lichtrahmung. Maße (B x L) 595 x 595 mm, Leuchtenhöhe 113 mm, Deckenausschnitt 585 x 585 mm. Mit Multi-Lamp-Vorschaltgerät.

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
56 763 00	Liventy ZBB

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/18 GMDM Global Material Data Management