12-36 V INNEN PD-CE360i/24 UC

Bestellbezeichnung	Bestellnummer	EAN Code
PD-CE360i/24 UC	EP10427336	4015120427336





Kurzbeschreibung:

- Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckeneinbaumontage
- Reichweite von bis zu 24 m im Durchmesser für den Einsatz in Verbindung mit Gebäudeautomationssystemen
- Betriebsspannung 12-36 V Gleich- und Wechselspannung
- Potentialfreier softwaregesteuerter Schaltausgang (Öffner/ Schließer)
- Zu- und abschaltbare Detektionsanzeige
- Geräuschloses Schalten bis max. 2 A

Technische Daten:

Netzspannung	12 - 36 V UC (~/=)
Leistungsaufnahme ca.	< 0,3 W
Erfassungsbereich	360°
Reichweite	ca. 24 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 3 m
Einstellmöglichkeiten	elektronisch über Infrarot-Fernbedienungen Mobil-PDi/MDi und X-REMOTE (separat bestellen)
Zulässige Umgebungstemperatur	0 °C...+50 °C
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	II
Montageart	Deckeneinbaumontage
Gehäusematerial	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Abmessungen ca.	Höhe 32 mm x Breite 82 mm x Länge 82 mm
Einbaumaß	Einbautiefe 67 mm, Einbaulochmaß Ø 68 mm
Anschlussklemme	1,5 mm²
Lieferumfang	inklusive Linsenmaske
Slave-Eingang	nein
Kontakt	Öffner/Schließer, Öffner/potenzialfrei, Schließer/potenzialfrei
Schaltleistung	12 - 36 V UC (~/=), 2 A
Tastereingang 1	ja
Nachlaufzeit	Impuls/ca. 1 Min. - 60 Min.
Lichtmessung	Mischlicht
Lichtwert	ca. 5 - 2000 Lux

Zubehör

- EM10016011 - Mobil-RCi-M silber
- EM10425509 - Mobil-PDi/MDi silber/blau-metallic
- EP10426995 - X-REMOTE Fernbedienung schwarz

Bestellbezeichnung	Bestellnummer	EAN Code
PD-CE360i/24 UC	EP10427336	4015120427336





Maße in mm

