

312135.0031.2.76



Serie: Flat Slim Decken- und Wandleuchten

Montageart: Deckenanbau, Wandanbau
 Schutzart: IP 65
 Schutzklasse: I
 Lampe: LED
 Abmessungen: D 230, H 63
 Lieferbare Farbe: anthrazit metallic

Halterung Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Befestigung der Abdeckung durch Bajonettverschluss. Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat) opal, mattiert.
 DALI dimmbar (10-100%)

Elektrotechnik:

Betriebsgerät AC Strom, dimmbar DALI
 Bemessungs-Leistung 13 W
 Spannung 220 - 230 V / 50 - 60 Hz
 Leuchten an Sicherung B10A 114
 Leuchten an Sicherung B16A 182
 Leuchten an Sicherung C10A 114
 Leuchten an Sicherung C16A 182

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung 650°C - 30 Sekunden
 Schlagschutz IK08 (Schlagschutz 5 Joule)
 Schutzklasse I
 Sicherheitszeichen F-Zeichen
 Schutzart IP 65
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
 Länderkennzeichnung CE
 Energieeffizienzklasse LED A+
 Leuchtmittel
 Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A+

Lampe 1:


Lichtfarbe 830
 Farbtemperatur 3000K
 Lampenanzahl 1
 Lampe LED tauschbar
 Sockel
 Lebensdauer

Maße und Gewichte:

Durchmesser D 230 mm
 Höhe H 63 mm
 Deckenstärke
 Gewicht 1,11 kg

Lichttechnik:

UGR 22,4
 Ausstrahl-Winkel 119°
 Bemessungs-Lichtstrom 1.300 lm
 Farbwiedergabeindex 80



Ersatzteile

Ersatz-LED-Modul für Serie Flat Slim

E90-6843.020 D 170, H 22 klar

Ersatzdiffusoren

08-2118.012 D 230, H 55