Produktdatenblatt

Art. Nr. 83.213.0004.2

podis Switch FAIC -/2I2OR

podis SWITCH FAIC -/2I2OR; Feldverteiler am AS-i für dezentrale Verbraucher (einphasige Lasten) am podis Flachleitungs-Energiebus in Schutzart IP65, AS-i A/B-Slave; zwei Relaisausgänge (230V AC 1A); zwei Steuereingänge (24VDC) über Steckverbinder revos MINI (7+PE); AS-i Bussignal aus der podis Flachleitung



Art. Nr.	83.213.0004.2
EAN	4015573824171
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Überspannungskategorie	3
Protokoll PROFIBUS	nein
Protokoll CAN	nein
Protokoll ASI	ja
Protokoll MPI	nein
Protokoll sonstige Bussysteme	nein
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet	0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS232	0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS485	0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige	0
Feldbusanschluss über separaten Buskoppler	nein
Systemkomponente	nein
AS-Interface Spezifikation	V2.11
Slave-Typ	A/B-Slave

Ausgang

Anzahl der Ausgänge	2
Ausgangsart	Relais
Kurzschlussschutz, Ausgänge	ja
Ausführung des Schaltausgangs	Relaiskontakt

Bemessungsdaten (Lastkreis)

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	400 V
Eingangsspannungsart	AC
Bemessungsbetriebsstrom	2 A
Bemessungsbetriebsspannung	230 V

Eingang

Anzahl der Eingänge	2
Eingangsstrom bei Signal 1	5 mA
Digitale Ein-/Ausgänge, konfigurierbar	nein
Max. Verzögerungszeit bei Signalwechsel	1 ms

Mechanische Daten

Kabellänge	0 m
Montagerichtung	horizontal und vertikal
Anschlussart Motorausgang	Steckanschluss
Befestigungsart, sonstige	nein
Befestigungsart, Wandmontage	ja
Tragschienenmontage möglich	nein
Anschlussart Energiebus	Durchdringanschluss
Anschlussart Feldbus	Durchdringanschluss
Anschlussart Sensoren	Steckanschluss

Sonstige

Anschlussart	Durchdringanschluss

Umweltbedingungen

Schutzklasse	III
Schutzart (IP)	IP65
Min. Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Lagertemperatur / Transport min.	-25 °C
Lagertemperatur / Transport max.	60 °C

Abmessungen

Länge	196 mm
Höhe	79,5 mm
Breite	70,5 mm

Technische Zeichnung