

ARTIKEL NR. 5061-040090

DOTLUX LED-Leuchteneinsatz LINEAlock 1437mm 25-75W 4000K dimmbar 1-10V 90°*110°



zur Artikelseite

- Blendreduzierte 90° PMMA-Linsenoptik UGR<21 (2,5-12m Lichtpunkthöhe)
- Schnellste Befestigung durch einstellbare Feder-Rastklammern
- Umweltfreundliche Weiterverwendung Ihres vorhandenen Tragschiensystems
- Eigenständiges, integriertes Kabelsystem (8 x 1,5 mm² inkl. Ladestrom Notbeleuchtung) mit Schnellsteckern
- Flexible Phasenwahl und Leistungsanpassung direkt in der Leuchte
- Lange Lebensdauer dank überdimensionierter Kühlung
- Inkl. zwei Sicherheitsfangseilen/Montagehilfe

GEWICHT IN KG	1.56
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	25-75
VERBRAUCH (KWH/1000H)	25-75
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	12000
LUMEN PRO WATT	160
LEUCHTEN PRO SICHERUNGS-AUTOMAT	C16=35

ABSTRAHLWINKEL	90° x 110°
DIMMBAR	1-10 V
ENABLED LIZENSIRTES PRODUKT	Ja
EINGANGSSPANNUNG	220-240 V AC
ENERGIEEFFIZIENZ 874/2012	A++
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 83
FREQUENZBEREICH IN HERTZ	50/60
GARANTIE	5 Jahre
GEHÄUSEFARBE	weiß
IK SCHUTZGRAD	IK06
LEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
LICHTFARBE	neutralweiß
MATERIAL DER ABDECKUNG	PMMA
NETZTEIL	Integriert
POWER-FACTOR	0,95
SCHALTZYKLEN	> 100.000
IP-SCHUTZART	IP40
SORTIMENT	Proline
TEMPERATURBEREICH	-20°C bis +45°C

ABMESSUNGEN

Länge: 1437mm
Breite: 67mm
Höhe: 25mm