Auszug aus dem Online-Katalog

SD-D/SP

Artikelnummer: 2963323



http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2963323

Schienenmontable Steckdose, Gehäusefarbe: grün, mit Zugfederanschluss, Ländervariante: Deutschland, Gehäusebreite 45 mm

Produkthinweise
WEEE/RoHS konform seit: 26.10.2006

http://download.phoenixcontact.de
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation.
Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Kaufmännische Daten	
GTIN (EAN)	4017918190682
VPE	5 Stk.
Zolltarif	85366990
Produktschlüssel	09070
Katalogseitenangabe	Seite 602 (IF-2009)

Technische Daten

Allgemeine Daten

Nennspannung U_N	250 V AC

Nennstrom I_N	10 A DC
	16 A AC
Material Kontakt	CuZn37
Ländertypisch verwendbar in	D
Farbe	grün
Isolierstoff	PA
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 60 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 60 °C
Normen/Bestimmungen	IEC 83
	DIN 49440-1
Breite	45 mm
Höhe	70,5 mm
Tiefe	75 mm

Anschlussdaten


Leiterquerschnitt starr min	0,2 mm²
Leiterquerschnitt starr max	4 mm²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,2 mm²
Leiterquerschnitt flexibel max	2,5 mm²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	24
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	12
Anschlussart	Zugfederanschluss
Abisolierlänge	8 mm
Schraubengewinde	M3

Approbationen

Approbationen	GOST, VDE-PZI

Zeichnungen

Schaltplan



Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
http://www.phoenixcontact.com

© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten