Elektro-Speicherheizgeräte
Flachbaureihe, Bodenaufstellung und Wandmontage

VSF EL
VSF 120/3 EL bis VSF 480/3 EL



CE

Besondere Merkmale

- Aufladeregler und Begrenzer sind als kompakte Einheit in die schwenkbare Klemmleiste integriert, Entladeregler integrierbar (Zubehör)
- Eine Kernsteingröße für vereinfachte Installation und Logistik
- Leichte Zugänglichkeit zum elektrischen Anschlussraum
- Umschaltbare, komplett vorverdrahtete Rohrheizkörper aus hochhitzebeständigem Edelstahl
- Geringe Lüftergeräusche durch Lüfteraufhängung direkt an der Geräterückwand

Ausstattung

- Elektro-Speicherheizgerät für Bodenaufstellung u. Wandmontage
- Mit steuerbarer Wärmeabgabe nach DIN 44572
- Für witterungsgeführte und netzlastgeführte Aufladesteuerung (VSU EL)
- 1 Paar Wandkonsolen zur bodenfreien Wandaufhängung serienmäßig[2)]
- Steuersignal umschaltbar auf 80 %, 68/72 %, 37/40 % ED sowie einfaches Umschalten von AC- auf DC-Steuersignal 0,9 V - 1,43 V
- Integrierte Wandabstandsgitter
- Hochwertiges Stahlblechgehäuse
- Farbe: weiß (RAL 9010)

Bezeichnung		**VSF 120/3 EL**	**VSF 180/3 EL**	**VSF 240/3 EL**	**VSF 300/3 EL**
Bestell-Nr.		307740	307741	307742	307743
Listenpreis EUR inkl. MwSt.		**1020,00**	**1143,60**	**1304,40**	**1450,80**
Technische Daten					
Nennleistung					
400 V/50 Hz, 3/N/PE~	kW	1,20; 1,10; 1,00; 0,90	1,80; 1,65; 1,50; 1,35	2,40; 2,20; 2,00; 1,80	3,00; 2,75; 2,50; 2,25
230 V/50 Hz, 1/N/PE~	kW	1,20	1,80		
Leistungsaufnahme elektr. Laderegler	VA	3,5	3,5	3,5	3,5
Anzahl der Steinpakete	Stk.	6	9	12	15
Anzahl der Steine	Stk.	12	18	24	30
Geräteabmessungen:					
Höhe	mm	546	546	546	546
Breite	mm	564	725	885	1047
Tiefe	mm	198	198	198	198
Gewicht	kg	73,5	106	137,5	169

Bezeichnung		**VSF 360/3 EL**	**VSF 420/3 EL**	**VSF 480/3 EL**
Bestell-Nr.		307744	307745	307746
Listenpreis EUR inkl. MwSt.		**1584,00**	**1662,00**	**1807,20**
Technische Daten				
Nennleistung				
400 V/50 Hz, 3/N/PE~	kW	3,60; 3,30; 3,00; 2,70	4,20; 3,85; 3,50; 3,15	4,80; 4,40; 4,00; 3,60
Leistungsaufnahme elektr. Laderegler	VA	3,5	3,5	3,5
Anzahl der Steinpakete	Stk.	18	21	24
Anzahl der Steine	Stk.	36	42	48
Geräteabmessungen:				
Höhe	mm	546	546	546
Breite	mm	1208	1369	1530
Tiefe[1)]	mm	198	198	198
Gewicht	kg	201	232,5	264,5

[1)] +21 mm Wandabstandsgitter

[2)] Wandaufhängung von VSF 420 EL und VSF 480 EL nur mit Zubehör Bausatz Wand-/Stützkonsole Best.Nr: 307760