

Patchpanel KS 24x-s

GESCHIRMT

für 24 RJ45-Module KS-TA 1/8, 45° gewinkelt



Patchpanel KS 24x-s, geschirmt



RJ45-Modul KS-TA 1/8 Cat.6/EA
geschirmt, 45° gewinkelt

LEISTUNGSMERKMALE

Geschirmtes 19"-Patchpanel für die Aufnahme von maximal 24 Modulen KS-TA 1/8 (Art. 418068).
Anordnung der Module im Panel: je zwei Module übereinander, 12 Module mit Abgang nach links, 12 Module mit Abgang nach rechts.
Die Module rasten ohne weiteres Montagezubehör mühelos in den Patchpanel-Rahmen ein.
Durch die abgewinkelte Bauform der Module wird ein direktes Patchen ohne Rangierfelder ermöglicht.

ANWENDUNG

Frontabdeckung aus flammhemmendem Kunststoff (UL94V-0)
in Kombination mit Metall und einer Kabelabfangung.
Front schwarz, ähnlich RAL 9005.
Zugentlastung erfolgt über Kabelbinder.
Lieferung erfolgt ohne Module.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Geeignet für das Dätwyler Modul:
- RJ45-Modul KS-TA 1/8 (Art.Nr. 418068)

ABMESSUNGEN

Breite:	482 mm (19 Zoll)
Tiefe:	120 mm (inklusive Kabelabfangung)
Höhe:	44 mm (1HE)

VERSIONEN

Artikelnr.	Produkt	Farbe (ähnlich)	VE
418023	Patchpanel KS 24x-s, 19"/1HE, geschirmt	schwarz, RAL 9005	1 Stk.
418068	RJ45-Modul KS-TA 1/8 Cat.6/Ea, geschirmt, 45 Grad gewinkelt	metal	10 Stk.