

PC-Card-Adapter für CF-Speicherkarte für SIMATIC HMI Panel mit  
PC-Card-Steckplatz



### Allgemeine Informationen

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| Produkttyp-Bezeichnung | PC-Card-Adapter für CF-Speicherkarte |
|------------------------|--------------------------------------|

### Bedienelemente

#### Anschlussart

|       |      |
|-------|------|
| • USB | Nein |
|-------|------|

#### Bauform/Design

|            |    |
|------------|----|
| • standard | Ja |
| • flach    | Ja |

### Aufbauart/Montage

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| Einbaulage | beliebig, abhängig vom Zielgerät |
|------------|----------------------------------|

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Hochkanteinbau (Porträtformat) möglich | Ja |
|----------------------------------------|----|

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Quereinbau (Landscapeformat) möglich | Ja |
|--------------------------------------|----|

### Versorgungsspannung

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Spannungsart der Versorgungsspannung | keine |
|--------------------------------------|-------|

### Eingangsstrom

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Stromaufnahme (Nennwert) | 0 mA; keine zusätzliche Stromaufnahme |
|--------------------------|---------------------------------------|

### Speicher

|                                            |                                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Art des Speichers                          | Personal Computer Memory Card Typ II          |
| Schreibschutzschalter                      | Nein                                          |
| <b>Normen, Zulassungen, Zertifikate</b>    |                                               |
| CE-Kennzeichen                             | Ja                                            |
| RoHS-Konformität                           | Ja                                            |
| China-RoHS-Konformität                     | Ja                                            |
| <b>Umgebungsbedingungen</b>                |                                               |
| Umgebungstemperatur im Betrieb             |                                               |
| • min.                                     | 0 °C                                          |
| • max.                                     | 50 °C                                         |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport |                                               |
| • min.                                     | -20 °C                                        |
| • max.                                     | 60 °C                                         |
| Relative Luftfeuchte                       |                                               |
| • Betrieb, max.                            | 90 %                                          |
| • Kondensation zulässig                    | Nein                                          |
| <b>Betriebssysteme</b>                     |                                               |
| Ablauffähig unter Betriebssystem           |                                               |
| • Windows CE                               | Ja                                            |
| • Windows Vista                            | Ja                                            |
| • Windows XP                               | Ja                                            |
| • Windows 7                                | Ja                                            |
| • Windows 8                                | Ja                                            |
| • Linux                                    | Nein                                          |
| <b>Mechanik/Material</b>                   |                                               |
| Material des Gehäuses (frontseitig)        |                                               |
| • Eisenblech                               | Ja                                            |
| <b>Maße</b>                                |                                               |
| Breite                                     | 54 mm                                         |
| Höhe                                       | 85,6 mm                                       |
| Dicke                                      | 5 mm                                          |
| <b>Gewichte</b>                            |                                               |
| ohne Verpackung                            | 24 g                                          |
| <b>Lieferumfang</b>                        |                                               |
| Liefermenge in Stück                       | 1                                             |
| <b>Sonstiges</b>                           |                                               |
| Zielgeräte                                 | für SIMATIC HMI Geräte mit PC-Card-Steckplatz |
| Nutzbar in folgenden Produkten             |                                               |
| • Produkt 1                                | 6AV6642-0*                                    |

- Produkt 2
- Produkt 3
- Produkt 4
- Produkt 5
- Produkt 6
- Produkt 7
- Produkt 8
- Produkt 9

**letzte Änderung:**

6AV6542-0\*

6AV6545-0\*

6AV6644-\*

6AV6545-8\*

6AV6640-0C\*

6AV6643-7BA00-\*

6AV6643-7CD00-\*

6AV6643-7DD00-\*

11.04.2017 