



Abbildung ähnlich

Bedienelemente	
Erweiterungen zur Prozessbedienung	
• Umstecken im laufenden Betrieb	mit Not-Halt-Kreis-Unterbrechung
• Überwachung des STOP-Tasters	Nein
• Standortkennung	Ja
Versorgungsspannung	
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC 24 V
Nennwert (DC)	24 V
zulässiger Bereich, untere Grenze (DC)	20,4 V
zulässiger Bereich, obere Grenze (DC)	28,8 V
Eingangsstrom	
Stromaufnahme (Nennwert)	0,4 A
Leistung	
aufgenommene Wirkleistung, typ.	10 W
Schnittstellen	
Schnittstellen/Bustyp	1 x RS232, 1 x RS422, 1 x RS485 (max. 12 Mbit/s)

Anzahl Schnittstellen RS 485	1
Anzahl Schnittstellen RS 422	1
Anzahl Schnittstellen RS 232	1
Anzahl Schnittstellen 20 mA (TTY)	0

Schutzart und Schutzklasse

Gehäuse nach EN 60529	IP65
-----------------------	------

Normen, Zulassungen, Zertifikate

Zertifizierungen	CE, cULus, C-TICK
CE-Kennzeichen	Ja
CSA-Zulassung	Nein
UL-Zulassung	Nein
cULus	Ja
RCM (former C-TICK)	Ja
EAC (former Gost-R)	Nein

Schiffbau-Zulassung

• Schiffbau-Zulassung	Nein
-----------------------	------

Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

• FM Class I Division 2	Nein
• EX-Zone 2	Nein
• EX-Zone 22	Nein

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur im Betrieb

• Betrieb (senkrechter Einbau, Landscapeformat)	0 ... +50 °C
— bei senkrechter Einbaulage, min.	0 °C
— bei senkrechter Einbaulage, max.	50 °C

Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport

• min.	-20 °C
• max.	70 °C

Relative Luftfeuchte

• Betrieb, max.	85 %
-----------------	------

Funktionalität unter WinCC (TIA Portal)

Applikationen/Optionen	
• Anschlusspunkt-Identifikation	Ja

Maße

Breite	160 mm
Höhe	120 mm
Tiefe	70 mm

Gewichte

Gewicht (ohne Verpackung)	0,35 kg
---------------------------	---------

Sonstiges

kostenfreie Hotline	Ja
Gewährleistungsdauer	1 y
Nutzbar in folgenden Produkten	
• Produkt 1	6AV6645-0A*
• Produkt 2	6AV6645-0C*
• Produkt 3	6AV6645-0BE02-0AX0
letzte Änderung:	11.04.2017 