



671945.004.07



Serie: Tenuo® Wandauslegerleuchten

Montageart: Wandanbau
 Schutzart: **IP 40**
 Schutzklasse: I
 Lampe: LED
 Abmessungen: L 400, B 100, H 200
 Lieferbare Farbe: aluminium eloxiert



Gehäuse Aluminium silber matt eloxiert. Displayscheibe Kunststoff mit patentierter Mikrolinsentechnik. Mit Rettungszeichen zur Rettungswegkennzeichnung zweiseitig. Display auf Abstand durch Distanzrohre. Einzelbatteriesystem mit integriertem Selbsttest und Rückmeldung über Dali-Bus ausschließlich an das RZB Überwachungssystem 985405. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät EVG
 Bemessungs-Leistung 7,1 W
 Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung 650°C - 30 Sekunden
 Schlagschutz IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
 Sicherheitszeichen F-Zeichen
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
 Schutzart **IP 40**
 Schutzklasse I
 Länderkennzeichnung CE
 Energieeffizienzklasse Kennzeichen nicht erforderlich
 konventionelles Leuchtmittel Kennzeichen nicht erforderlich
 Energieeffizienzklasse LED
 Leuchtmittel
 Energieeffizienzklasse A++
 eingebautes Leuchtmittel

Lampe 1:

Sockel
 Lichtfarbe 857
 Lampenanzahl 1
 Lampe LED
 Farbtemperatur 5700K
 Lebensdauer

Maße und Gewichte:

Länge L 400 mm
 Breite B 100 mm
 Höhe H 200 mm
 Einbauöffnung
 Deckenstärke
 Gewicht 2,1 kg

Lichttechnik:

Ausstrahl-Winkel
 Farbwiedergabeindex 80

Sicherheitsbeleuchtung:

Montageart Wandausleger
 Anzahl Seite mit Motiv zweiseitig
 Ausführung Akku NiCd
 Erkennungsweite 30 m
 Betriebsart Dauerschaltung/
 Bereitschaftsschaltung
 Überwachung DALI-Sibe

Sicherheitsbeleuchtung:

Sicherheitsleuchte mit eingebauter Einzelbatterie
 Nennbetriebsdauer 3 h