wieland

Wieland Electric

contacts are green.

Produktdatenblatt

Art. Nr. 83.030.1100.1

Kompakt-I/O-Modul RICOS DP 8 I/0

ricos, Kompakt-I/O Modul, mit 8 Kombikanälen welche als Ein- oder Ausgang dienen, und integriertem Bus-koppler Profibus-DP, geeignet für Potentialverteiler 12MBaud, Abmessungen (BxHxT): 96 x 92 x 51 mm, Schutz-art: IP20, Montage auf Normschiene, Versorgungsspannung: 24VDC +/- 20%, Ausgangsdaten pro Kanal: 24VDC/1A, Eingangsspannung:24VDC, Type: ricos COM-DP 8 I/O



Art. Nr.	83.030.1100.1
EAN	4015573552654
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen

cULus

Technische Daten

Allgemein

Anschlussart	Federzuganschluss
Anzahl der Ausgänge	8
Anzahl der Eingänge	8
Protokoll ASI	nein
Protokoll CAN	nein
Protokoll MPI	nein
Protokoll PROFIBUS	ja
Protokoll sonstige Bussysteme	nein
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet	0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS232	0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS485	0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige	0
Befestigungsart, sonstige	nein
Befestigungsart, Wandmontage	nein
Digitale Ein-/Ausgänge, konfigurierbar	nein
Feldbusanschluss über separaten Buskoppler	nein
Kurzschlussschutz, Ausgänge	ja

Schutzart (IP)	IP20
Systemkomponente	nein
Tragschienenmontage möglich	ja

Technische Daten

Eingangsspannungsart	DC
Eingangsstrom bei Signal 1	6,5 mA
Verzögerungszeit bei Signalwechsel	leer 0,1 ms
Ausgangsspannungsart	DC
Ausgangsart	Transistor
Ausgangsstrom	1 A
Eingangsspannungsbereich	0 V
Eingangsspannungsbereich	30 V
Ausgangsspannungsbereich	0 V
Ausgangsspannungsbereich	28,3 V

Abmessungen

Tiefe	51 mm
Breite	69 mm
Höhe	92 mm