


BCC M323-M413-3E-602-PX0334-020
Bestellcode: BCC03H9

Verbindungsleitung

M08x1 / M12x1, 2m, PUR
PNP
Schließer (NO)

BALLUFF
sensors worldwide



Kenndaten

Besondere Eigenschaften	schleppkettentauglich
Betriebsspannungsanzeige	LED grün
Schutzart nach IEC 60529	IP67
Kabelmantelfarbe	black
Sonderausführung	No
Funktionsanzeige (PIN 4)	LED yellow

Elektrische Daten

Betriebsspannung	30 V DC
Betriebsspannung UB max. DC	30 V

Mechanische Daten

Anzahl der Leiter	3
Kabellänge	2 m
Steckerart	M08x1 / M12x1
Leiterquerschnitt	0,34 mm ²
Umgebungstemperatur (Schleppk.)	-25...60 °C
Umgebungstemp. min.(Schleppk.)	-25 °C
Umgebungstemp. max.(Schleppk.)	60 °C
Umgebungstemperatur (fest)	-25...80 °C
Umgebungstemp. min. (fest)	-25 °C
Umgebungstemp. max. (fest)	80 °C
Umgebungstemperatur (bewegl.)	-25...80 °C
Umgebungstemp. min. (bewegl.)	-25 °C
Umgebungstemp. max. (bewegl.)	80 °C
Werkstoff Dichtring	Viton
Werkstoff Kabelmantel	PUR

Beschleunigung max.(Schleppk.)	5 m/s ²
Biegeradius feste Verlegung	min. 5 x D
Biegeradius mehrmalig	min. 10 x D
Werkstoff Kontakt	CuZn
Werkstoff Kontaktträger	PUR
Werkstoff Überwurfmutter	GD-Zn
Werkstoff Griffkörper	PUR
Verfahrweg horizontal zul.	at 5 m/sec ² 5 m
Verfahrweg vertikal zul.	at 5 m/sec ² 2 m
Verfahrweg max.(Schleppk.)	at 5 m horiz. travel 200 m/min
Oberflächenschutz Kontakte	Gold plated
Anzugsdrehmoment Kabelstecker	0.4 Nm / 0.6 Nm
Bauform	gerade/gewinkelt
Biegezyklen (in Mio.)	> 2 Mio.
Kabeldurchmesser D	4.3 +/- 0.20 mm
System	molded
Anzahl Buchsen bzw. Stifte	3 / 3

Grunddaten

Bemerkungen

Schleppkettentauglich
 Schutzart nach IEC 60529, nur im verschraubten Zustand mit dem dazugehörigen Gegenstück.
 Flammwidrigkeit nach IEC 332-2
 Kabelaufbau nach UL-AWM Style 21198
 Halogenfrei nach IEC 60754-1

Begriffserklärungen siehe Hauptkatalog.

Änderungen vorbehalten.

BCC M323-M413-3E-602-PX0334-020

Bestellcode: BCC03H9

Verbindungsleitung

M08x1 / M12x1, 2m, PUR

PNP

Schließer (NO)

BALLUFF

sensors worldwide

