Produktinformation 7652/35/49/80 E L-Einsatz
TOC: 59 198 04

Anwendungsbereiche
Als Basis für alle weiter gehenden lichttechnischen Ausstattungsstufen.

Als Freistrahler für Räume, die nicht als Arbeitsstätten gelten, z. B. Abstellräume, Haustechnikräume, untergeordnete Räume ohne ständig besetzte Arbeitsplätze.


Geräteträger
Stahlblech, weiß. Befestigung am Tragprofil durch werkzeuglos zu betätigende Edelstahl-Rastverschlüsse.

Elektrischer Anschluss
Erfolgt selbsttätig bei Einsetzen des Geräteträgers in das Tragprofil. Lampenkreisanschlüsse werkzeuglos auf Außenleiter einstellbar.

Elektrische Ausführung
Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.

Ausschreibungstext
Geräteträger, freistrahlend, für Tragprofile 07650/···,. Für 2 T5 Leuchtstofflampen 35 W, 49 W oder 80 W. Stahlblech, unterverzinkt, mit Polyesterharzlack beschichtet. Farbe weiß (···01), ähnlich RAL 9016. Rastverschlüsse aus Edelstahl für werkzeuglose Befestigung am Tragprofil. Selbsttätige elektrische Verbindung durch Steckkontakte mit Phasenwahl. Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.





Farbe	**weiß (···01)**
Gewicht	**1,27 kg**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**850 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**A50**
Sockel	**G5**

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/09/14 GMDM Global Material Data Management