






# 901552.002.76

Serie: Toledo Flat Square Anbau-Downlights

| | |
|---|---|
| Montageart: | Deckenanbau, Wandanbau |
| Schutzart: | **IP 40** |
| Schutzklasse: | II |
| Lampe: | LED |
| Abmessungen: | L 172, B 172, H 58 |
| Lieferbare Farbe: | leuchtenweiß |

Anbaugehäuse aus Stahlblech pulverbeschichtet. Quadratische Abdeckplatte Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Lightguide und Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA). Abdeckung Kunststoff opal matt. LED-Konverter im Lieferumfang enthalten. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

**Elektrotechnik:**

| | |
|---|---|
| Betriebsgerät | DALI |
| Bemessungs-Leistung | 8 W |
| Spannung | 220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz |
| Leuchten an Sicherung B10A | 18 |
| Leuchten an Sicherung B16A | 28 |

**Prüfungen:**

| | |
|---|---|
| Glühdrahtprüfung | 650°C - 30 Sekunden |
| Schlagschutz | IK06 (Schlagschutz 1 Joule) |
| Schutzklasse | II |
| Sicherheitszeichen | F-Zeichen |
| Sonstige Zeichen | WEEE-Zeichen |
| Schutzart | **IP 40** |
| Länderkennzeichnung | CE |
| Energieeffizienzklasse LED | A+ |
| Leuchtmittel | |
| Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel | A+ |

**Lampe 1:**

| | |
|---|---|
| Lichtfarbe | 830 |
| Farbtemperatur | 3000K |
| Lampenanzahl | 1 |
| Lampe | LED |
| Sockel | |
| Lebensdauer | 50000 h (L70/B10) |

**Maße und Gewichte:**

| | |
|---|---|
| Länge L | 172 mm |
| Breite B | 172 mm |
| Höhe H | 58 mm |
| Deckenstärke | |
| Gewicht | 1,15 kg |

**Lichttechnik:**

| | |
|---|---|
| UGR | 25,3 |
| Ausstrahl-Winkel | 108° |
| Bemessungs-Lichtstrom | 730 lm |
| Farbwiedergabeindex | 80 |

