

SNC-311RDIA

SANTEC 3 MP IP-Kuppelkamera
3-9 mm 3x AF Objektiv, IR-LED, IP-66, PoE

PRODUKTBESCHREIBUNG

Anwendung:

Die SANTEC SNC-311RDIA ist eine Kuppelkamera für Innen- und Außenbereiche mit integriertem IR-LED Scheinwerfer und ist somit die perfekte Lösung für alle 24/7 Einsätze. Diese IP-Kamera hat ein wettergeschütztes Gehäuse (IP-66) und ist außerdem gegen Vandalismus geschützt (IK10). Dank der 3 Megapixel Auflösung sind die Bilder der Kamera gestochen scharf und es bleibt kein Detail ungesehen. Mithilfe des Autofokus Objektiv und dem Webinterface lässt sich die Kamera einfach und perfekt einstellen. 3DNR zur Rauschunterdrückung, Wide Dynamic Range (WDR), PoE und Micro-SD Karten Slot sind nur einige Features dieser Kamera.

Technische Spezifikationen:

Typ	IP Tag/Nacht Unterputz-Kuppelkamera
Typ Bildsensor	1/3" Progressive Scan CMOS
Bildauflösung (Pixel)	3 MP (2048x1536)
Videocodec	H.264 / MJPEG
max. Bildrate (B/s)	20 bei 3 MP, 30 bei 2 MP
Anzahl Videostreams	3 (1x Main, 2x Sub)
Objektivanschluss	Intern
Blendensteuerung	DC
Objektivtyp	Motorisiertes DC Vario Objektiv
Objektivbrennweite	3 - 9 mm / F1.2
Lichtempfindlichkeit	0,2 (Farbe) / 0,02 (S/W)
IR-Sperrfilter	IR-Sperrfilter (mechanisch)
Tag/Nacht Mode Einstellung	Auto / Farbe / S/W
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	3DNR

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
info@santec-video.com, www.santec-video.com

Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

Technische Spezifikationen:

Wide Dynamic Range (WDR)	Mehrstufig, digital
Privatzonen (Zonen)	4
Bewegungserkennung	Ja
Titeleinblendung	Ja
Audiounterstützung	Ja
Audio Ein-/Ausgänge	1 / 1
Audiocodec	G.711 / G.726
Schaltkontakte I/O	1 / 1
Management-Software-Unterstützung	Diverse VMS
Sicherheitsfunktionen	HTTPS, SSL, IP Filter
Unterstützte Protokolle	HTTP, UDP, UPNP, BONJOUR, DHCP, FTP, SMTP, RTSP
Unterstützte Software Standards	ONVIF Profile S
Interner Speicher	Micro SDHC Karte (optional)
Ethernet Anschluss	RJ-45
Ethernet Standards	10Base-T/100Base-TX
Schutzart	IP-66
Vandalismusgeschützt	Ja, nach IK10
Heizung	Nein
Montageart	Deckenmontage
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäuseausführung	Metall
Integrierter IR-Scheinwerfer	Nein
Betriebsspannung	12 V DC / PoE
PoE Standard	IEEE802.3af
Leistungsaufnahme (Watt)	7,5
Betriebstemperatur (°C)	-20 bis +50
Lagertemperatur (°C)	0
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	Bis 95, nicht kondensierend
Abmessungen DxH (mm)	168 x 139,5
Gewicht	1180 g
Zertifizierungen	CE, RoHS
Lieferumfang	CD, Software, Kurzanleitung

Hinweis:

Eine SD-Karte sind nicht im Lieferumfang enthalten.

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
info@santec-video.com, www.santec-video.com

Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.