Produktinformation Ridos 40 135/49/80 E
TOC: 57 969 04

Lichtleisten

Leuchtentyp
Anbau-Lichtleiste für 1 T5 Leuchtstofflampe 35, 49 oder 80 Watt.

Montagearten
Basiskörper 40 mm breit. Geeignet für direkte Montage an stabilen, vibrationsarmen Deckensystemen.


Anwendungsbereiche
Produktionsstätten, Werkstätten, Montagehallen, Lagerhallen. Ausführungen ohne Reflektor vorzugsweise für Bereiche, die nicht primär als Arbeitsstätten einzustufen sind, z.B. Abstellräume, Haustechnikräume, untergeordnete Räume ohne ständig besetzte Arbeitsplätze.


Optisches System
Kann optional mit Reflektor oder Abdeckwanne ausgestattet werden. Als Freistrahler für Räume, die nicht als Arbeitsstätten gelten.

Leuchtenkörper
Leuchtenkörper aus Stahlblech, weiß pulverlackiert, Kopfstücke aus PC.

Elektrische Ausführung
Mit Multi-Lamp-Vorschaltgerät.








Datei TX026455
1 x T5 35 W


B21
UGR l = 20.6
UGR q = 28.0
Eta LB 0,96

c0-c180
c90-c270



Datei TX026453
1 x T5 49 W
···(49W)
B21
UGR l = 21.5
UGR q = 28.9
Eta LB 0,96

c0-c180
c90-c270



Datei TX026454
1 x T5 80 W
···(80W)
B21
UGR l = 22.8
UGR q = 30.2
Eta LB 0,96

c0-c180
c90-c270

Farbe	**weiß (···01)**
Gewicht	**1,2 kg**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**850 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**B21**
Sockel	**G5**
η_{LB}	**0,96**

Ausschreibungstext
Anbau-Lichtleiste für 1 T5 Leuchtstofflampe 35, 49 oder 80 Watt. Basiskörper 40 mm breit. Geeignet für direkte Montage an stabilen, vibrationsarmen Deckensystemen. Kann optional mit Reflektor oder Abdeckwanne ausgestattet werden. Leuchtenkörper aus Stahlblech, weiß pulverlackiert, Kopfstücke aus PC. Mit Multi-Lamp-Vorschaltgerät.

L (mm): **1472**
D (mm): **1120**
E1 (mm): **560**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
58 009 00	Ridos 40 ZO/135
58 012 00	Ridos 40 ZP/135
58 015 00	Ridos 40 ZR/135
58 021 00	Ridos 40 ZRA/135
58 024 00	Ridos 40 ZRS/135

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/08 GMDM Global Material Data Management