

ARTIKEL NR. 6247-099090

DOTLUX LED-Pendelleuchte CAPPUCCINO POWERselect COLORselect



zur Artikelseite

- Stilvolle Pendelleuchte in einem modernen Design mit der Leistung eines Hallenstrahlers
- COLORselect in 3000K / 3500K / 4000K, passend für jeden Einsatzzweck
- Durch zwei separate Netzteile verfügt die CAPPUCCINO (Art-Nr. 6247-099090) über eine POWERselect-Funktion mittels Phasenschaltung. Dadurch lässt sich die Leistungsstufe der Leuchte auch bei hohen Einbauhöhen bequem schalten und ist zudem perfekt für den Einsatz an Orten, an denen zu verschiedenen Zeiten unterschiedlich viel Licht benötigt wird
- Vielseitiger Einsatz in Geschäften, Aufenthaltsräumen, Lagerräumen, etc.
- Inklusive stabilem Reflektor aus Polycarbonat
- Bildschirmarbeitsplatzgeeignet dank UGR <19

NACHFOLGEARTIKEL	-	ABSTRAHLWINKEL	90
GEWICHT IN KG	1.6	SCHUTZART (IP)	IP20
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	30 / 44 / 74	LICHTFARBE	weiß
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	4.200 / 6.160 / 10.360	EINGANGSSPANNUNG	186 - 240 AC/DC
LUMEN PRO WATT	140	NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
		FARBTEMPERATUR IN KELVIN	3000/3500/4000
		FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
		POWER-FACTOR	0,9
		EINSCHALTSTROM IN A	0
ABMESSUNGEN		IK SCHUTZGRAD	IK06
Höhe: 456mm		LUMEN PRO WATT	140
Länge: 330mm		SCHUTZKLASSE	I
Breite: 330mm		SPANNUNGSART	AC/DC
		GEHÄUSEFARBE	mehrfarbig
		NOTLICHTTAUGLICH	Ja
		BLENDFREIHEIT	UGR-Wert kleiner 19 - bildschirmarbeitsplatztauglich
		L80/B10	50000
		NENNSTROM IN A	0,03
		DIMMEN OHNE DIMMER	Nein
		ENABLED LIZENSiertes PRODUKT	Ja
		ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
		LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C	50000
		ETIM GRUPPEN-ID	EC001743

MIT LEUCHTMITTEL	Ja
GEEIGNET FÜR LICHTBANDKONFIGURATION	Nein
BILDSCHIRMARBEITSPLATZTAUGLICH NACH EN 12464-1	Ja
GEEIGNET FÜR ANZAHL DER LICHTQUELLEN	1
FASSUNG	-
WERKSTOFF DER ABDECKUNG	Kunststoff transparent
BETRIEBSGERÄT	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
MIT BETRIEBSGERÄT	Ja
DIMMUNG 0-10 V	Nein
DIMMUNG 1-10 V	Nein
DIMMUNG DALI	Nein
DIMMUNG DMX	Nein
DIMMUNG DSI	Nein
DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)	Nein
DIMMUNG LINESWITCH	Nein
DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH	Ja
DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION	Nein
DIMMUNG PHASENABSCHNITT	Nein
DIMMUNG PROGRAMMIERBAR	Nein
DIMMUNG RF	Nein
DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION	Nein
DIMMUNG TOUCH AND DIM	Nein
DIMMUNG ZIGBEE	Nein
DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON	Nein
OHNE DIMMFUNKTION	Nein
LICHTVERTEILER	Reflektor
FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM6
SCHUTZART (NEMA)	1
SCHLAGFESTIGKEIT	IK06
LEUCHTE MIT BEGRENZTER OBERFLÄCHENTEMPERATUR "D-ZEICHEN" NACH EN 60598-2-24	Ja
GEEIGNET FÜR NOTLICHT	Ja
MIT BEWEGUNGSMELDER	Nein
GLÜHDRAHTPRÜFUNG NACH IEC 60695-2-11	550 °C - 30 s
KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG	Ja
ART DER VERDRAHTUNG	Abschluss
FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR	Stufen
LICHTSTROM EINSTELLBAR	Stufen
BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH	Nein
KOMPATIBEL MIT CASAMBI	Nein
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR	Nein
DIREKT-/INDIREKTANTEILE SEPARAT REGELBAR	Nein
AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT	Ja
GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG IN W	-
LEUCHTMITTEL	LED nicht austauschbar
MIT ABHÄNGUNG	Ja
NOTSTROMVERSORGUNG INTEGRIERT	Nein
DIMMUNG DALI-2	Nein

DIMMUNG PHASENANSCHNITT	Nein
DIMMUNG GPRS	Nein
BEG FÖRDERUNG	Ja
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	C
LICHTAUSTRITT	Direkt
AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR	Nein
LICHTVERTEILUNG	Symmetrisch
REFLEKTORFARBE	Sonstige
AUSFÜHRUNG DES RASTERS	Ohne
ANSCHLUSSART_	Freies Leitungsende