Produktdatenblatt | LED-Panels

Artikelnummer:	**PHEQ080140**
Serienname:	
EAN:	4037293021951
Zolltarif:	94051040900



Artikelbeschreibung

LED Einbaupanel ▪ quad. ▪ weiß ▪ IP20 ▪ 5W ▪ 4000K- 325lm ▪ 220-240V ▪ Halbeinbau

LED Halbeinbaupanel für verschiedene Anwendungsbereiche, wie z.B. flächendeckende, aber auch effektvolle Beleuchtungen in Flur, Wohnzimmer, Büro, und vieles mehr. Das Panel ist ausschließlich zur Verwendung im Innenbereich geeignet. Durch die niedrige Einbautiefe lässt sich das Panel auch bei z.B. abgehängten Decken mit einfacher Beplankung, aber auch Wänden ohne Probleme einsetzen. Durch den großflächigen Lichtaustritt wird dabei immer eine sehr homogene Ausleuchtung des Raumes erreicht. Das Netzgerät ist in der Leuchte fest verbaut.



Technische Spezifikation (ETIM 6)

Schutzklasse	II
Breite (mm)	80,00
Lampenleistung (W)	5,00
Reflektor	weiß
Gehäusefarbe	weiß
Spannungsart	AC
Mit Bewegungsmelder	nein
Ausführung des Rasters	ohne
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Einbaubreite (mm)	72,00
Mit Lichtsensor	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein
Länge (mm)	80,00
Höhe/Tiefe (mm)	29,00
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Umgebungstemperatur (°C)	-20,00 bis 40,00
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Einbaulänge (mm)	72,00
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	nein
Geeignet für Notlicht	nein
Lichtaustritt	direkt
Lichtverteilung	symmetrisch
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal

Schlagfestigkeit	IK06
Nennspannung (V)	220,00 bis 240,00
Schutzart (IP)	IP20
Mit Leuchtmittel	ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein
Ausführung der Oberfläche	matt
Geeignet für Wandmontage	ja
Geeignet für Einbaumontage	ja
Mit Betriebsgerät	ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein
Geeignet für Anbaumontage	nein
Ausstrahlungswinkel	extrem breitstrahlend >80°
Art der Dimmung	nicht dimmbar
Notlichtkomponente integriert	nein
Nennstrom (mA)	60,00 bis 60,00
Farbtemperatur (K)	4.000,00 bis 4.000,00
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)	325,00
Lichtfarbe	weiß
Mit Luftschlitzen	nein
Geeignet für Deckenmontage	ja
Einbauhöhe/-tiefe (mm)	19,00