

# INSTRUCTION

LINEDO



950600.002.500.900

**RZB**  
LIGHTING

≈ 220 - 240 V 0/50/60 Hz IP 54 IK03




 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>



L 598, B 58, H 76


1,08 kg




DIN EN 61340-5-1




EN 12464  
EN 13201




EN 12464  
EN 13201






EN 12464



1






2a



|         | L         | X*         |
|---------|-----------|------------|
| 4547 mm | ≤ 4500 mm | ≤ 60000 mm |
| 2291 mm | ≤ 2270 mm | ≤ 50000 mm |

\*  $R_{PE} < 0,5 \Omega$   
EN 60598




2b



|         | L         | X*         |
|---------|-----------|------------|
| 4547 mm | ≤ 4500 mm | ≤ 60000 mm |
| 2291 mm | ≤ 2270 mm | ≤ 50000 mm |



\*  $R_{PE} < 0,5 \Omega$   
EN 60598





2c





|         | L         | X*         |
|---------|-----------|------------|
| 4547 mm | ≤ 2200 mm | ≤ 60000 mm |
| 2291 mm | ≤ 1100 mm | ≤ 50000 mm |

\*  $R_{PE} < 0,5 \Omega$   
EN 60598










6a






6b





7












8




9a








13b



14





Bei Fragen zu unseren Symbolen,  
besuchen Sie folgende Webseite:

If you have any questions about our  
signs, visit the following website:



[www.rzb.de/fileadmin/assets/downloads/PDF/RZB\\_Symbolklaerung.pdf](http://www.rzb.de/fileadmin/assets/downloads/PDF/RZB_Symbolklaerung.pdf)



Pendelmontage / Pendant mounting  
Einspeisung von der Seite / Feed from the side



Deckenmontage / Ceiling mounting  
Einspeisung von der Seite / Feed from the side



Pendelmontage / Pendant mounting  
Einspeisung von Oben / Feed from above



Deckenmontage / Ceiling mounting  
Einspeisung von Oben / Feed from above

Stecker / Plug

Buchse / Socket



Pendelmontage /  
Pendant mounting



Deckenmontage /  
Ceiling mounting



Hinweis zum Einsatz von Leuchten mit -Kennzeichnung nach EN 60598-2-24

Reference for application of lumiaires with - marking according to EN 60598-2-24



IP 4x

Umgebung ohne Staubablagerung  
Environment without dust deposit



IP 5x

Umgebung mit nicht elektrisch leitender Staubablagerung  
Environment with non-electrically conductive dust deposit



IP 6x

Umgebung mit elektrisch leitender Staubablagerung  
Environment with electrically conductive dust deposit



|  |            |                                                     |                              |        |
|--|------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------|
|  | 982661.000 | Pendelset<br>Pendant kit                            | , LP 1500                    | 56 g   |
|  | 982662.000 | Pendelset<br>Pendant kit                            | , LP 1500                    | 240 g  |
|  | 982663.000 | Befestigungsset<br>Fixture                          | L 33, B 54,                  | 63 g   |
|  | 982664.000 | Befestigungsset<br>Fixture                          | L 33, B 54,                  | 39,1 g |
|  | 982665.000 | Pendelset<br>Pendant kit                            | , LP 1500                    | 80 g   |
|  | 982717.000 | Pendelset<br>Pendant kit                            | , LP 5000                    | 190 g  |
|  | 982718.000 | Pendelset<br>Pendant kit                            | L 54, B 30, H 14,<br>LP 5000 | 240 g  |
|  | 982719.000 | Pendelset<br>Pendant kit                            | L 54, B 30, H 42,<br>LP 5000 | 270 g  |
|  | 982580.010 | Deckenmontageset<br>Ceiling surface mounting<br>kit | L 70, B 28, H 16             | 44 g   |
|  | 982666.000 | Befestigungsset<br>Fixture                          | L 70, B 54, H 22             | 25 g   |
|  | 982699.009 | Endkappe<br>End cap                                 | L 16, B 58, H 76             | 21,5 g |
|  | 982700.009 | Endkappe<br>End cap                                 | L 23, B 58, H 76             | 31 g   |



|                                                                                  |            |                        |                  |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|------------------|-------|
|  | 982680.000 | Verbinder<br>Connector | L 300, B 48, H 9 | 181 g |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|------------------|-------|



RZB - Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH  
Rheinstraße 16  
96052 Bamberg

☎ 0951/7909-0  
Fax: 0951/7909-198

E-mail: [info@rzb-leuchten.de](mailto:info@rzb-leuchten.de)