



Finy Finy ... RPK

FINY-PDI DAMC840RPK0400

Direkt- indirektstrahlende Ringleuchte zur Pendelmontage mit rotationssymmetrischem Gehäuse aus hochglanzeloxiertem Aluminium. Die Deckenbefestigung erfolgt mittels Deckenbaldachin mit magnetisch gehaltener Abdeckung für ein klares Erscheinungsbild ohne sichtbare Verschraubung.

Die unterseitige Entblendung der Mid-Power-LED auf Ringsegment-Leiterkarten erfolgt über eine eingeklippte radialprismatische Struktur.

Die Entblendung des Indirektanteils erfolgt über eine leicht mattierte Scheibe.



Werkzeuglose Justierung der drei Stahlseilabhänger auf Leuchtenebene und transparente Anschlussleitung, Betriebsgerät im Baldachin integriert.

Oberfläche des Leuchtengehäuses silber hochglänzend, Farbe des Baldachins ähnlich RAL 9016 Weiß feinstrukturiert.

Farbwiedergabeindex min. Ra80, Lichtfarbe 830 (3000 Kelvin), 840 (4000 Kelvin) bzw. TW (Tunable White, 2700-6500 Kelvin).

Schutzart IP20, Schutzklasse I.

Bestückung	Betriebsgerät:	Gehäusefarbe	Art-Nr.
6xLED-M 4W	dimmbar DALI	silber	SPG0630104BB
Leuchten- lichtstrom [lm]	Leuchten- leistung [W]	Leuchteneffizienz [lm/W]	Nennlebensdauer-LED L80B50 25° C [h]
3760	26	144	50.000
		Lichtfarbe	
		840	



Maße [mm]					Gew. [kg]	Lichttechnische Daten		
H	D	DA	A1	A2		UGR längs	UGR quer	Wirkungsgrad
58	364	140	105	121	2,6	15.0	14.8	100.0 %