

Schützkombination zum Reversieren Baugr. 14, AC-3, 335kW/400V
AC 200...240V 50/60Hz AC-Betätigung AC-Betätigung

Allgemeine technische Daten:	
Produktfunktion	Wendeschutz
Baugröße des Schützes	14
Befestigungsart	Schraubbefestigung
Schutzart IP frontseitig	IP00
Betriebsmittelkennzeichen gemäß DIN 40719 erweitert gemäß IEC 204-2 gemäß IEC 750	K
Betriebsmittelkennzeichen gemäß DIN EN 61346-2	Q
Breite	520 mm
Höhe	310 mm
Tiefe	278 mm
Steuerstromkreis/ Ansteuerung:	
Spannungsart der Steuerspeisespannung	AC
Steuerspeisespannungsfrequenz	
• 1 Bemessungswert	50 Hz
• 2 Bemessungswert	60 Hz
Steuerspeisespannung 1	
• bei AC	
— bei 50 Hz	200 ... 240 V
— bei 60 Hz	200 ... 240 V
Hauptstromkreis:	
Betriebsstrom bei AC-3 bei 400 V Bemessungswert	630 A
Betriebsleistung bei AC-3 bei 400 V Bemessungswert	335 kW
Hilfsstromkreis:	
Anzahl der Schließer für Hilfskontakte je Drehrichtung	4
Anzahl der Öffner für Hilfskontakte je Drehrichtung	4
Anschlüsse/ Klemmen:	
Ausführung des elektrischen Anschlusses für Hauptstromkreis	Schraubanschluss
Umgebungsbedingungen:	
Umgebungstemperatur während Betrieb	-25 ... +55 °C
Approbationen/ Zertifikate:	

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	sonstiges
--------------------------------	-----------------------	-----------



[Bestätigungen](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.com/industrymall>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3TD6804-2CM7>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3TD6804-2CM7>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TD6804-2CM7&lang=de

letzte Änderung:

13.04.2017