


## Produktmerkmale und Kenndaten

|                                             |                                                                                                                                                         |             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Anwendungsbereich                           | Sammelstraßen Anliegerstraßen Fußgängerzonen Arkaden Passagen Wege in Park- und Grünanlagen Wohnanlagen Treppenanlagen Zugänge Parkplätze               |             |
| Leuchtentyp                                 | Dekorative LED-Oberlicht-Laterne für Mastaufsatzmontage.                                                                                                |             |
| Leuchtmittel                                | LED-System bestehend aus 2 LED-Modulen.                                                                                                                 |             |
| Montageart                                  | Outdoor Mastaufsatz                                                                                                                                     |             |
| Leuchtenoptik                               | Optisches System in Multi-Lens-Technologie (MLT) ausgeführt. Leuchtenoptik bestehend aus hocheffizienten, UV- und temperaturbeständigen Linsensystemen. |             |
| LED-System                                  | CLO-Anfangswert                                                                                                                                         | CLO-Endwert |
| Anschlussleistung                           | 14 W                                                                                                                                                    | 15 W        |
| Leistungsfaktor                             | 0,90                                                                                                                                                    |             |
| Farbtemperatur                              | 3.000 K                                                                                                                                                 | 3.000 K     |
| Bemessungslichtstrom                        | 1.500 lm                                                                                                                                                | 1.500 lm    |
| Lichtausbeute                               | 107 lm/W                                                                                                                                                | 100 lm/W    |
| Austauschbarkeit Lichtquelle                | Ja - austauschbar                                                                                                                                       |             |
| LED-Lebensdauer                             | LCLO (25 °C) = 100.000 h                                                                                                                                |             |
| Farbwiedergabeindex                         | 70                                                                                                                                                      |             |
| Farbtoleranz                                | 5 SDCM                                                                                                                                                  |             |
| Photobiologische Klasse                     | Gruppe 2 - mittleres Risiko                                                                                                                             |             |
| Leuchtenfarbe                               | RAL9005 Tiefschwarz                                                                                                                                     |             |
| Leuchtenkörper                              | Leuchtenkörper aus Aluminium-Druckguss, Leuchtendach aus korrosionsbeständigem Aluminium, hochwetterfest pulverbeschichtet.                             |             |
| Elektrische Ausführung                      | Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.                                                                                                            |             |
| Stoßspannungsfestigkeit (Differential Mode) | 6 kV                                                                                                                                                    |             |
| Stoßspannungsfestigkeit (Common Mode)       | 10 kV                                                                                                                                                   |             |
| Anschlussart                                | Anschlussleitung                                                                                                                                        |             |
| Bemessungsfrequenz                          | 50/60 Hz                                                                                                                                                |             |
| Bemessungsspannung                          | 220 - 240 V                                                                                                                                             |             |
| Klirrfaktor (THD) < %                       | 10 %                                                                                                                                                    |             |
| Schutzart                                   | IP23                                                                                                                                                    |             |
| Schutzart Lampenraum                        | IP65                                                                                                                                                    |             |
| Schutzklasse                                | II                                                                                                                                                      |             |
| Schlagfestigkeit IK                         | IK04                                                                                                                                                    |             |
| Umgebungstemperatur                         | 25 °C                                                                                                                                                   |             |
| Max. Leuchten an B10                        | 12                                                                                                                                                      |             |
| Max. Leuchten an B16                        | 20                                                                                                                                                      |             |
| Max. Leuchten an C10                        | 20                                                                                                                                                      |             |
| Max. Leuchten an C16                        | 33                                                                                                                                                      |             |
| Höhe-Netto                                  | 690 mm                                                                                                                                                  |             |
| Außendurchmesser                            | 770 mm                                                                                                                                                  |             |
| Gewicht                                     | 11,0 kg                                                                                                                                                 |             |

**Lichtverteilungskurven**

**9821 RB6L/1500-730 2G1S  
TX049006**

 DIN 5040: A20  
 UTE: 0,98 J + 0,02 T  
 CEN Flux Code: 17 54 96 98 100 0 20 60 2

 ■ C0 - C180  
 ■ C90 - C270

**Lieferbares Zubehör**

| Material                                                                                                                       | Bezeichnung                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>09800EB Entriegelungsbügel</b><br>2223800 | Entriegelungsbügel.                                                                                                                                                     |
|  <b>09800/2/76-II Mastaufsatz</b><br>2223600  | Mastaufsatz, 2-fach.                                                                                                                                                    |
|  <b>09800/3/76-II Mastaufsatz</b><br>2223700  | Mastaufsatz, 3-fach.                                                                                                                                                    |
|  <b>0980/60 Reduzierstück</b><br>2223500     | Reduzierstück für Mastzopf $\nabla$ 60 mm.                                                                                                                              |
|  <b>09800WB Wandbefestigung</b><br>2224100  | Wandbefestigung.                                                                                                                                                        |
|  <b>MLT ZAH p4</b><br>6818500               | Rückseitige Abschirmung für MLT IQ Linsensysteme. Zubehör zum nachträglichen Einbau in geeigneten Außenleuchten mit Linsensystemen ABxL, SB3L, RB5L in 4er Anordnung.   |
|  <b>MLT ZAS G4 p4</b><br>7851000            | Seitliche Abschirmung für MLT IQ Linsensysteme. Zubehör zum nachträglichen Einbau in technische und dekorative Außenleuchten mit Linsensystemen ABxL, AMxL, SB3L, RBxL. |

**Ausschreibungstext**

Dekorative LED-Oberlicht-Laterne für Mastaufsatzmontage. Für Mastzopf  $\varnothing$  76 mm. Mittels separat zu bestellender Reduzierstücke auch zur Montage an Masten mit Zopf  $\varnothing$  60 mm geeignet. Optisches System in Multi-Lens-Technologie (MLT) ausgeführt. Leuchtenoptik bestehend aus hocheffizienten, UV- und temperaturbeständigen Linsensystemen. Mit rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung. Der nachträgliche Einbau einer rückseitigen / seitlichen Abschirmung ist als separat zu bestellendes Zubehör möglich. LED-System bestehend aus 2 LED-Modulen. Bemessungslichtstrom 1500 lm, Bemessungsleistung 14,00 W, Leuchten-Lichtausbeute 107 lm/W. Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI)  $R_a > 70$ . Farbortoleranz (initial MacAdam)  $\leq 5$  SDCM, Weitere LED-Lichtfarben auf Anfrage verfügbar. Mittlere Bemessungslebensdauer  $L_{CLO}(t_a 25^\circ C) = 100.000$  h. Die Lichtquelle ist entsprechend der Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Ausführungen mit 3-Stufen-Schalter zur Einstellung unterschiedlicher Lichtströme auf Anfrage. Leuchtenkörper aus Aluminium-Druckguss, Leuchtendach aus korrosionsbeständigem Aluminium, hochwetterfest pulverbeschichtet. Farbe Leuchtenkörper und Leuchtendach außen tiefschwarz, ähnlich RAL 9005. Leuchtendach innen weiß pulverbeschichtet. Seewetter geeignete Beschichtung auf Anfrage. Abschlusszylinder aus hochschlagzähem PMMA, klar. Leuchtenabdeckung in selbstarretierende Service-Position hochschiebbar. Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP23, Schutzart Lampenraum: IP65, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK04. Mast auf Anfrage erhältlich. Windangriffsfläche  $f_w 0,470$  m<sup>2</sup>. Gewicht: 11,0 kg. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar. Das Betriebsgerät ist entsprechend der Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Mit angeschlossener, 6000 mm langer Zuleitung. Mit isoliertem Stützpunkt für den Erdleiter. Elektroblok mit allen elektrischen Komponenten werkzeuglos austauschbar. Stoßspannungsfestigkeit 6 kV. Parametrierbares Vorschaltgerät mit Lichtstromkonstanthaltung (CLO). Anschlussleistung am Ende der Lebensdauer: 15,00 W. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung. Zusätzlich ist die Leuchte durch eine unabhängige Prüfstelle ENEC-zertifiziert.

**Zusatzinformation**
**Hinweis zur Planung:**

Die Leuchte erfüllt die Anforderungen der EN 60598 und ist ausgelegt für Einwirkungen durch Wind nach EN 1991(Eurocode) mit einer Basiswindgeschwindigkeit von bis zu 30m/s (entspricht Windzone 4 in Deutschland) in der Geländekategorie 1. Berücksichtigt sind dabei eine Schneelast (bis zu 1kN/m<sup>2</sup>) und Vereisung (bis zu 2 cm) bei einer Lichtpunkthöhe gemäß Montageanleitung. Nicht berücksichtigt sind exponierte Standorte (z.B. Brücken, Montage auf Gebäuden oder direkt neben Bahngleisen). Anpralllasten sind nicht berücksichtigt.

**EPREL ID**

 E: 4062172213271 (LS\_SHZ\_601010)  
 85401612-00