


Velux 3000

Für Niedervolt-Halogen-Glühlampen (QT-9)
Schutzklasse I, IP44
Leuchtenkopf aus Aluminium-Druckguss, mit Drehgelenk und Wärmeschutzrand, temperaturwechselbeständiges Sicherheitsglas, rotationssymmetrischer Aluminiumreflektor hochglänzend, flexibler Lichthalterschlauch 300 mm, mit 2,5 m Zuleitung H05RN-F3G1 und Schutzkontakt-Stecker, Schalter und Sicherheitstransformator im Leuchtenfuß eingebaut, primäre Sicherung 0,2 A träge, serienmäßig mit Lampe









Velux 3000 mit Haftmagnet (650 N)

Artikelnummer	Leuchtmittel	Fassung	Gewicht	Zuleitung
8 418 520 000	1 x QT-9 20 W, 12 V	G4	2,1kg	2,5 m Zuleitung H05RN-F3G1 mit Schutzkontakt-Stecker



Velux 3000 mit Anschraubplatte

Artikelnummer	Leuchtmittel	Fassung	Gewicht	Zuleitung
8 418 530 000	1 x QT-9 20 W, 12 V	G4	2,1kg	2,5 m Zuleitung H05RN-F3G1 mit Schutzkontakt-Stecker



Velux 3000 mit Tischklammer

Artikelnummer	Leuchtmittel	Fassung	Gewicht	Zuleitung
8 418 560 000	1 x QT-9 20 W, 12 V	G4	2,1kg	2,5 m Zuleitung H05RN-F3G1 mit Schutzkontakt-Stecker

Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung
134 0 110 000	**Streuscheibe,** für Lichtstreuung

Leuchtmittel

Artikelnummer	Typ	Leistung (W)	Sockel
230 0 466 000	QT-9	20	G4

Leuchtmittel

QT-9